

智能照明经纬度模块RSL-J.8.16

产品名称	智能照明经纬度模块RSL-J.8.16
公司名称	浙江睿控电气科技有限公司
价格	1.00/23331
规格参数	安装方式:导轨安装 工作电压:AC220V 通讯方式:CAN总线
公司地址	乐清市柳市镇前垟洞村
联系电话	15967434664

产品详情

智能照明经纬度模块RSL-J.8.16

睿控智能照明经纬度模块----应用于室内照明经纬度时控控制与管理，它既可独立使用，也可联网使用

是浙江睿控自主研发生产的智能照明控制系统中的一员，具有简单、实用、智能、节能、高效、经济等优点，根据不同地区的不同经纬度来达到日出关灯，日落开灯。可以通过后台主机，对智能路灯控制器实现远程实时监控和管理。

支持AC220V和DC24V电源接入可接入智能照明平台集中控制WIFI无线远程控制经纬度时控光照度控制可单机可联网消防联动

外形尺寸图：

负载性质	电阻性负载	电感性负载	电容性负载
建议使用	30%	20%	15%
标称量值	16A	16A	16A
安全使用	4.8A	3.2A	2.4A
相应负载	如碘钨灯、白炽灯等	如日光灯、带变压器的LED灯等	常见的带镇流器的LED灯等

