

联接防水系列强效瓷砖背胶耐水性即刷即贴厂家直发

产品名称	联接防水系列强效瓷砖背胶耐水性即刷即贴厂家直发
公司名称	四川联接建筑防水工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	联接:联接 5kg:5kg 四川:四川
公司地址	华阳街道华阳大道一段50号都市港湾1栋一层5号
联系电话	15828580822

产品详情

产品介绍

联接瓷砖粘结剂是专门针对大型吸水率低的瓷砖或者石材研发生产的一款高分子单组份液态产品。

对瓷砖或者石材有很好的渗透性、粘结性、柔韧性、耐水性、透气性和耐候性。

可在粘贴层和基层之间形成网状体系，能与粘结材料很好的反应结合，解决瓷砖空鼓脱落的重大安全质量问题，本产品低碳环保。

使用方法

1、施工环境必须干燥，相对湿度应小于70%，通风良好，地面及施工环境应不低于5℃；

2、基面必须干净、不松动、无灰尘，油脂、脱模剂、青苔等必须清理干净，松动或者开裂部位应事先凿除并修补好；

3、该产品打开桶盖后，稍微搅拌均匀即可直接涂刷；

4、用滚筒或者毛刷直接将材料涂刷在瓷砖背面上，不能漏刷，然后让涂面自然干燥约30分钟，具体时间由环境温度和湿度而定；

- 5、施工环境需要通风，需要等该材料自然干后，该材料表面已全部成透明状方可进行下一步工序；
- 6、在使用了联接瓷砖粘结剂后的瓷砖或者石材可以直接用水泥砂浆进行粘贴，为了达到更好的施工效果，建议使用干粉瓷砖胶进行粘贴；
- 7、如果粘贴瓷砖基层做过防水层或者非混凝土基面，需在基面上先涂刷一层蜀傲瓷砖粘结剂，待干燥后再进行粘贴瓷砖或者石材。

注意事项

- 1、施工温度5 —38 ；
- 2、保持待粘贴面的干燥，禁止雨天室外操作；
- 3、避免该产品施工操作时流到粘贴物正面，难以清洗；
- 4、不慎溅入眼睛，及时用清水清洗，感觉不适需及时就医；
- 5、该产品涂刷一遍用量为8-10平方米/公斤。