

防晒隔热涂料 保温隔热效果好

产品名称	防晒隔热涂料 保温隔热效果好
公司名称	广东顺御环保科技有限公司
价格	868.00/桶
规格参数	品牌:赛竹 型号:A132 产地:佛山顺德
公司地址	顺德区伦教街道办事处仕版村委会永至路1号A1
联系电话	0757-27888901 13336475161

产品详情

防晒隔热涂料（保温隔热涂料）的简介：

品种：（1）白颜色（2）浅彩色（3）透明（用于罩面或者瓷砖表面）.4.带锈防锈类型。

该涂料主要由保温防晒隔热材料、纯丙乳液、硅丙弹性乳液、有效助剂等等组成。生产过程严格执行国家标准，该涂料的太阳光反射率大于0.81，半球反射率大于0.83，耐老化性能优良，属于建筑材料领域。该涂料除了具有外墙装饰材料的功能，还具有保温隔热等的功能。在建筑物表面喷涂，就可形成一个保护罩，保持内部的热量或冷气，节省供暖及空调费用。夏季：直接涂在外墙壁上即可，盛夏天气不到一小时即可将屋里外温差降低3—6度以上，有效抑制太阳和大地辐射热，减少室内温度和烘烤。经测试在屋顶表面喷涂0.3~0.5mm厚的节能隔热涂料，在日照系数最大时，顶部表面温度可降低15 以上，同时也告别防水、沥青、油膏架空隔热层的历史，同时减轻屋面和墙身的负荷，减少投资。冬季：可减少外墙和屋顶的散热，可减少结露现象，保持屋内63%左右热量不散失，效果良好，目前拥有行业领先技术，样板工程无数，得到众多的新老客户支持与赞誉。

防晒隔热涂料的用途：

建筑内外墙体保温防晒隔热：适用于建筑物外墙、铁皮瓦面、楼面楼顶、屋顶、顶层、建筑顶层、水泥、储油气罐、玻璃、塑料等所有硬质表面的防晒隔热。工业保温隔热：适用于工业机械设备、反应釜、高温蒸汽管道、蒸汽锅炉、模具、阀门、中央空调管道、太阳能热水器管道、冷水管等需保温隔热的设备设施。

防晒隔热涂料的施工说明：

型 号：面漆：A132 A133 底漆：A135 A136

规 格：实色：20kg/桶 透明：18kg/桶

涂布率：理论值：面漆实色 $4\text{m}^2/\text{kg}$ （两遍），透明 $5\text{--}6\text{m}^2/\text{kg}$ （两遍）；底漆 $8\text{m}^2/\text{kg}$ （单遍）

成 分：保温隔热材料、助剂、纯丙乳液，硅丙弹性乳液等。稀 释 剂：水

稀 释 比 例：建议加水稀释，不超过总量的20%施工方法：刷涂、辊涂、喷涂。

施工温度： 5 。

施工工艺：刮涂腻子两遍 ---底漆一至两遍---防晒隔热面漆两遍。（透明的直接罩面，或者喷瓷砖表面）

干燥时间：指触干：25 ；<2小时。实干：36小时以上。光 泽：10-20 ；

颜 色：色泽丰富，请阅读色卡。

细 度： 25（微米）； 耐擦洗次数：>2000次；安全储存：避免阳光直射、在

阴凉、通风、干燥处储存，保持容器严格密封，温度为 $5\text{--}25$ 范围内贮存，严防霜冻。应与强酸、强碱、强氧化剂、食物和动物饲料隔离存放。

防晒隔热涂料的技术指标：

安全性能：符合国家标准GB18582-2008室内装饰装修材料安全标准。

国家标准：符合GB/T9755-2014；

质量标准：符合JC/T 1040-2007建筑外表面用热反射隔热涂料标准；

注 明：根据不同的设计要求，保温系数不同，厚度有区别，施工方法也不同，另外，不同的底材，采用的保温防晒隔热涂料品种产品也不尽相同。这部分通常要根据客户的订单来生产供货。

我们的地址：顺德区伦教街道办事处仕版村委会永至路1号A1电话：0757-27888901联系手机：13336475161 期待您的咨询