

抗碱底漆 极佳抗碱力附着力极佳的封固性能

产品名称	抗碱底漆 极佳抗碱力附着力极佳的封固性能
公司名称	广东顺御环保科技有限公司
价格	368.00/桶
规格参数	品牌:赛竹 型号:A086 产地:佛山顺德
公司地址	顺德区伦教街道办事处仕版村委会永至路1号A1
联系电话	0757-27888901 13336475161

产品详情

底漆类的简介：

抗碱底漆，透明底漆，渗透底漆，防锈底漆，吸音底漆、内墙底漆、外墙底漆，主原料不同之外，施工方法大体相同。由特殊树脂、颜料及助剂组成，独特配方，极佳抗碱力、附着力、极佳的封固性能，防锈，有效地防止墙体盐份析出，具有卓越的防霉功能。

抗碱底漆的施工说明：

型 号：A086 A087 A088 A089 A090 A091

规 格：调色类：20kg/桶 透明类：18kg/桶

涂布率：理论值：8m²/kg（单遍）；防锈底漆10m²/kg（单遍）

成 分：丙烯酸树脂，或者无机类材料，颜料，环保助剂等。

稀 释 剂：水。 稀 释：用清水稀释，加水量最大值为20%（质量比）。

用 途：用于室内外装饰墙体表面的封墙底漆，金属底材，水泥底材，木器底材等等。

施工方法：刷涂、辊涂、喷涂。

光泽：哑光。 重涂时间：2h（25℃）。 干燥时间：表干：30min左右。

安全储存：避免阳光直射、在阴凉、通风、干燥处储存，保持容器严格密封，温度为5-25℃范围内贮存，严防腐冻。应与强酸、强碱、强氧化剂、食物和动物饲料隔离存放。

废弃处置：本品废弃物及包装物的处置，应符合国家和地方的废弃物处置法规，交由资质的专业公司处置。

抗碱底漆的技术指标：

质量标准：符合GB/T9755-2014。 JG/T 210-2018 建筑内外墙用底漆国家标准

安全性能：符合国家标准GB18582-2008室内装饰装修材料安全标准。

根据不同品种底漆，参照执行：其它相对应的底漆国家标准，。

注：以上系列施工涉及到各种油漆和辅料，请细心参阅各说明，以掌握正确方法，以上说明仅供参考，如该产品用于室内，请参阅室内墙面表面处理内容。用户可根据需要及效果可增减工序，须强调的是：工艺不能过分简单，否则涂装效果将大打折扣，敬请用户注意。

我们的地址：顺德区伦教街道办事处仕版村委会永至路1号A1电话：0757-27888901联系手机：13336475161 期待您的咨询