

KN95口罩质检报告

产品名称	KN95口罩质检报告
公司名称	国瑞中安集团一站式CRO
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市光明区凤凰街道塘家社区宝新科技园2#厂房B栋一层
联系电话	13929216670 13929216670

产品详情

根据标准，防尘口罩分为油性防尘口罩（P类）和非油性防尘口罩（N类）；根据阻尘原件的性能和防尘率，将其分为六大类KN90、KN95、KN100、KP90、KP95和KP100。

KP型适用于防油粉尘，如石蜡、玉料油等，kn型适用于盐、石矿等非油性粉尘的防护。型号中的数字越大，表示阻尘率越高，防尘的安全系数也越高。购买时，应根据不同环境中的粉尘浓度选择面罩。

GB2626-2006标准还规定了防尘面罩的吸气阻力和呼气阻力的标准系数。佩戴防尘口罩时，操作人员应感到舒适，并能轻松呼气和吸气，无呼吸困难的感觉。通常，呼吸频率是每分钟20次。呼气和吸气阻力的恒定通气系数为每分钟85升。

标准还规定：产品标识应清晰明了，标识上应标明名称和商标（如名称“防尘口罩”、商标为“劳保”，以便一目了然）；型号（如KN90、KN95、KP100，以便买方知道哪些口罩防油或不防油粉尘，防尘率有多高；执行标准号和年份号，过滤原件和阻尘率类型找巨匠检测。

例如2626-2006kp90。包装标准也有明确规定：在小型销售包装中，以中文清晰、持久的方式，或通过透明包装，可以看到以下信息：名称、商标、面具类型、型号、执行标准编号、产品许可证号、生产日期或生产批号、储存寿命等，有助于了解产品是否过期。

上面这些标准很重要。生产厂家可以根据要求统一生产，符合质量标准的产品才能出厂销售。根据这些标准，买方为工作环境中粉尘的类型和浓度选择所需的面罩，以便充分发挥防尘面罩的作用。具体详情欢迎致电15986481329