

中科普锐UT310超声波测厚仪 钢管测厚仪 钢板测厚仪

产品名称	中科普锐UT310超声波测厚仪 钢管测厚仪 钢板测厚仪
公司名称	山东中科普锐检测技术有限公司
价格	2500.00/台
规格参数	品牌:ipre/山东中科普锐 型号:UT310 产地:山东潍坊
公司地址	山东省潍坊市高新区银枫路66号第三光电园5座
联系电话	18005363569 18005363569

产品详情

UT310超声波测厚仪

产品特点：体积小、重量轻、手持式、操作简单、测量精度高、可测材料广泛、可测材料包括：碳钢、低合金钢、奥氏体不锈钢、铜、铝、镍、钛、钨、钼、钎焊材料、陶瓷、玻璃及任何非金属材料。具有声速修正功能，可测不同材料。具有数据存储功能，可存储测量数据。具有背光显示功能，可在光线不足的环境下使用。具有报警功能，当测量值超出设定范围时发出报警声。具有USB接口，可将测量数据导出到电脑。具有蓝牙通信功能，可与手机连接，实现无线数据传输。具有语音播报功能，可播报测量结果。液晶亮度、对比度可调节。带有USB接口，可连接电脑。具有超薄程度。生产检测设备各种管道压力容器进行盘测，盘测零件在硬用过程中受腐蚀磨主要技术指标：

测量范围	0.75-275mm(钢).
显示分辨率	0.01mm 0.001mm可选
测量误差	1 mm ~ 10 mm : $\pm 0.05\text{mm}$; 10mm ~ 275mm : ($\pm 0.3\%H + 0.05$)mm
测量频率	7.5MHz、5MHz、2MHz
声速范围	1000-9999m/s
显示	128 × 64 LCD显示，带LED背光
工作电压	3 × 1.5V
外形尺寸	155mm × 68mm × 27 mm
整机重量	230g

标准配置：

--	--	--

名称	数量	名称
主机	1	5P C 10探头
耦合剂	碱性电池1.5V	3
说明书	装箱单	
合格证	保修卡	

可选配件探头参数：

探头型号	特性	测量范围（钢）	直径	频率	接触温度
5P 10	通用探头	1.2-225mm	10mm	5MHz	-10—+60
5P 10/90					
7P 6	小管径	0.75-60mm	6mm	7MHz	
TSTU32	高穿透	5.0-40mm（铸铁）	22mm	2MHz	
SZ2.5P		3.0-300mm	12mm	2.5MHz	
ZW5P	耐高温	4.0-80mm			-10—+300
DHT537		1-300mm			-10—+500
2M双晶探头		4-500mm	14mm		