

焊接不锈钢仪表截止阀 白山仪表截止阀 中仪仪表批发供应

产品名称	焊接不锈钢仪表截止阀 白山仪表截止阀 中仪仪表批发供应
公司名称	镇江中仪仪表阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	扬中市油坊开发区
联系电话	13952985510

产品详情

钝头型外螺纹截止阀阀杆头属快开型，开启后流量快速增加。主要用于流体的关断，与阀座之间常采用塑料对金属的密封形式。

V字型外螺纹截止阀阀杆头既可用于流体关断又可用于调节流量，但开启后流量快速增加，不锈钢仪表截止阀，不易调节。与阀座之间常采用金属对金属的密封形式。

调节型阀杆头主要用于线性、均匀地调节流量，也可用于关断。

外螺纹截止阀的种类按阀杆螺纹的位置分有外螺纹式、内螺纹式。按介质的流向分，有直通式、直流式和角式。截止阀按密封形式分，有填料密封截止阀和波纹管密封截止阀。

外螺纹截止阀操作原理和结构说明

- 1、手轮顺时针方向转时，阀杆向下移动，白山仪表截止阀，阀瓣下降使密封面密合，将通路切断.逆转时则开启，阀杆提到高点上密封起作用。
- 2、外螺纹截止阀增加了一个上密封.在阀门开启状态时，与填料一起两层密封作用，并对填料有一定的保护作用
- 3、外螺纹截止阀采用尼龙制品作密封面，填料为软成形填料，上密封也为软材质，密封性能较好.

外螺纹截止阀的优点

- 1、结构简单，制造和维修比较方便。
- 2、工作行程小，仪表截止阀的制造标准，启闭时间短。
- 3、密封性好，焊接不锈钢仪表截止阀，密封面间磨擦力小，寿命较长。

外螺纹截止阀的缺点如下：

- 1、流体阻力大，开启和关闭时所需力较大。
- 2、不适用于带颗粒、粘度较大、易结焦的介质。
- 3、调节性能较好。

焊接不锈钢仪表截止阀-白山仪表截止阀-中仪仪表批发供应由镇江中仪仪表阀门有限公司提供。镇江中仪仪表阀门有限公司（www.zjzyyb.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。中仪仪表——您可信赖的朋友，公司地址：扬中市油坊开发区，联系人：黄永贤。DN25高温高压承插焊截止阀型号：J61H-25P-DN25供应合肥QQ1161181045承插焊截止阀适用于公称压力1。