

威海钢结构防火涂料 港信防火材料公司 钢结构防火涂料厂家

产品名称	威海钢结构防火涂料 港信防火材料公司 钢结构防火涂料厂家
公司名称	天津市港信防火材料有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市滨海新区大港开发区汉港公路888号
联系电话	13821583798

产品详情

防火涂料本身具有难燃性或不燃性，使被保护基材不直接与空气接触

防火涂料本身具有难燃性或不燃性，使被保护基材不直接与空气接触，延迟物体着火和减少燃烧的速度。它还具有较低的导热系数，可以延迟火焰温度向被保护基材的传递。

防火涂料受热分解出不燃惰性气体，钢结构防火涂料厂，冲淡被保护物体受热分解出的可燃性气体，使之不烧或燃烧速度减慢。含氮的防火涂料受热分解出NO、NH₃等基团，与有机游离基化合，中断连锁反应，降低温度。膨胀型防火涂料受热膨胀发泡，形成碳质泡沫隔热层封闭被保护的物体，延迟热量与基材的传递，阻止物体着火燃烧或因温度升高而造成的强度下降。

钢构件基层清理(吹扫清理表面灰尘、污垢，处理局部焊口部分，进

钢构件基层清理（吹扫清理表面灰尘、污垢，处理局部焊口部分，进行防腐处理）

镀锌钢钉的固定（1、专用固定，威海钢结构防火涂料，产地：德国，2、防火专用胶液进行固定，不锈钢钢钉长度 18mm）

喷涂遍涂料（粉料、胶液、清水的比例：10:3:2，胶液浓度大增强涂料与钢构件的附着力。注：道涂层很关键，控制厚度 300um，钢结构防火涂料厂家，使用小枪头高压喷涂机进行喷涂完成才能有效增强附着力，固化时间不 < 12h，温度 10 ，空气湿度 15%)

第二道涂料的喷涂（粉料、胶液、清水根据现场及厂家配比要求进行合理配比，更换大型喷涂机械，反复多遍喷涂，一般厚度要控制在10mm左右，做到不流挂、不漏涂且涂层表面均匀、颜色一致）

挂网（网格分为两种：1、镀锌或者经过防腐处理的六角钢网，2、5#无碱软质玻璃纤维方格布。挂网的目的是防止因涂层厚而引起涂层空鼓、开裂甚至脱落从而降低防火性能）

三遍、四遍、五遍的喷涂（直至达到防火等级规定或生产厂家所要求的厚度）

面涂的喷涂（使用高压无气、高压气动喷涂机，注：面涂的选择（低腐蚀区域）建议选择水性洁面薄型涂料，洁面薄型涂料的耐水性和耐候性比较强，洁面薄型涂料含胶液密度大能起到很好的密封作用，阻燃粉的含量高，能更好的起到隔热阻燃，有效的减少钢构建的受热。切勿使用油性超薄型防火涂料（腐蚀性较大的区域除外），油水不结合，油性涂料会因渗透处理不正确，表面容易起皮、开裂、脱落）。注：腐蚀性较大的区域使用此面涂。

防火涂料施工施工要点

1、刮涂法

使用金属或非金属，钢结构防火涂料哪家好，如硬胶皮片、玻璃钢、牛角等用手工涂刮，用于涂刮各种厚浆型防火涂料和腻子。

2、辊涂法

辊子是一个直径不大的空心圆柱，表面粘有用合成纤维制成的长绒毛，圆柱两端装有2个垫圈，中心带孔，弯曲的手柄即由这个孔中通过，使用时先将辊子浸入涂料中浸润，然后用力辊涂到所需的表面上。现在发展有用空压机输送涂料的辊涂装置。

3、刷涂法

刷涂法适用于涂刷任何形状的物件，绝大多数防火涂料可以用此种方法施工。刷涂法很容

易渗透到金属表面的细孔中，因而可加强对金属表面的附着力。缺点是生产效率低、劳动强度大，有时涂层表面留有刷痕，影响涂层的装饰性。

4、喷涂法

使用压缩空气及喷枪使涂料雾化的施工方法，它的特点是喷涂后的涂层质量均匀，生产。缺点是有一部分涂料被损耗，同时由于溶剂的大量蒸发，影响操作者的身体健康。

威海钢结构防火涂料-港信防火材料公司-钢结构防火涂料厂家由天津市港信防火材料有限责任公司提供。天津市港信防火材料有限责任公司 (gxfhcl.tz1288.com) 是从事“防火涂料”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：赵经理。