丹徒打井,丹徒企业用水打井价格,丹徒工地打水井公司

产品名称	丹徒打井,丹徒企业用水打井价格,丹徒工地打 水井公司
公司名称	航通钻井工程有限公司
价格	150.00/米
规格参数	
公司地址	浙江地区联系电话13065806718
联系电话	13065806718 13041884018

产品详情

关井操作统一由司钻指挥,以防误操作,如:泵未停稳就关井、全封闸板封钻杆等。三、 关井后1、关井套压一定要小于井口防喷器的额定工作压力、地层裂压力条件下所允许的 关井压力及套管抗内压强度的80%三者中的较小值。2、未经井控监督同意,不得上下活 动钻具,严禁转动钻具。3、当井口压力超过允许关井套压时,应打开节流阀放喷。4、认 真座岗,定时记录立压、套压、溢流量等。5、做好防火、加重、警戒工作。

电泵的装配: (1) 电机的装配次序: 定子组装 下导轴承组装 转子组装 推力盘 左 扣螺母 止推轴承组装 底座组装 上导轴承座组装 骨架油封 连接座。调整螺柱,使电机轴伸符合规定的要求。然后上好调压膜、调压弹簧及盖。 (2) 水泵的装配: 将轴和进水节固定在我能装座上,用拆装筒将叶轮、锥形套固定在轴上,再装上导流壳、叶轮等这样依次装完上流壳、止回阀等。

打井钻孔工作地点应保持清洁。2、钻机的安装及拆卸时,要保证正确和完整无缺。3、钻

机的桅杆升降时,操作人员应站在安全的位置上进行。4、开动电动机时,应打开钻机所有的磨擦离合器。5、当钻机工作时,严禁去掉防护罩。6、工作开始前,应该检查制动装置的性,以及磨擦离合器和起动装置的工作性能。7、电动机未停止前,禁止检查钻机。