

沈阳机床普通车床数控车床

产品名称	沈阳机床普通车床数控车床
公司名称	沈阳鸿宇皓机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:普通车床 控制形式:人工 型号:CA6140A
公司地址	沈阳市于洪区巢湖街28-1号
联系电话	86 024 13889352075 13889352075

产品详情

类型	普通车床	控制形式	人工
型号	CA6140A	主电机功率	7.5 (kw)
外形尺寸	2418*1000*1270 (mm)	加工精度	普通精度
最大加工长度	2000 (mm)	最大加工直径	400 (mm)
最大回转直径	2000 (mm)	主轴转速级数	10-1400
主轴通孔直径	90 (mm)	安装形式	立式
布局形式	立式	动力类型	机械传动
适用范围	通用	产品类型	全新
是否库存	是		

产品名称 卧式车床

产品型号 ca6140a


产品规格 400 × 2000

生产企业 沈阳第一机床厂

单位报价 面议

价格单位 元/台

产品描述 本机床适用于车削内外圆柱面，圆锥面及其它旋转面，车削各种公制、英制、模数和径节螺纹，并能进行钻孔，铰孔和拉油槽等工作。



结构特点：

床身宽于一般车床，具有较高的刚度，导轨面经中频淬火，经久耐用。

机床操作灵便集中，溜板设有快移机构。采用单手柄形象化操作，宜人性好。

机床结构刚度与传动刚度均高于一般车床，功率利用率高，适于强力高速切削。主轴孔径大，可选用附件齐全。

技术参数

项目	单位	规格
型号	—	ca6140
床身上最大回转直径	mm	400
刀架上回转直径	mm	210
二顶尖间距离	mm	2000
主轴通孔直径	mm	52 ; 76 ; 80
主轴头形式	—	a6 ; c8 ; d8
床身导轨宽度	mm	400
床身导轨硬度	rc	52
主轴转速范围	r/min (24)	10-1400
进给量范围 (mm/r 标准)		0.08-1.59
进给量范围 (mm/r 细进给)		0.028-0.054
进给量范围 (mm/r 加大进给)		1.71-6.33
加工公制螺纹范围 (44种)	mm	1-192
加工英制螺纹范围 (20种)	tpi	2月24日
加工模数螺纹范围 (39种)	mm	0.25-48
加工径节螺纹范围 (37种)	dp	jan-96
主电机功率	kw	7.5
机床净重	kg	1990 ; 2070 ; 2220 ; 2570
机床轮廓尺寸 (长 × 宽 × 高)	mm	3668 × 1000 × 1267
机床包装尺寸 (长 × 宽 × 高)	mm	3800 × 1260 × 1760