

隔断防火门批发 杭州新欣门业 杭州隔断防火门

产品名称	隔断防火门批发 杭州新欣门业 杭州隔断防火门
公司名称	杭州新欣门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市余杭区良渚镇杜甫村杨家涧35号
联系电话	13858068774

产品详情

防火门作为建筑中可活动的防火分隔设施之一，火灾发生时能起到阻止火势蔓延和烟气扩散的作用。防火门之所以能防火、隔烟，主要是因为它是用难燃木材、防火复合板或钢材作门框、门扇骨架及门扇面板，门扇内填充了具有耐热、耐高温、导热系数低、高温下不变形、高温下不产生有毒有害气体、安全环保的防火隔热材料，

(1) 防火门通常用在防火墙、防火隔墙和管井竖壁上，除允许设置常开防火门的位置外，其他位置的防火门均应采用常闭防火门。常闭防火门应在其明显位置设置“保持防火门关闭”等提示标识。

(2) 疏散通道上的防火门应向疏散方向开启，并在关闭后应能从任意侧手动开启。

(3) 用于疏散走道、楼梯间和前室的防火门应能自动关闭。

(4) 除管道井检修门和住宅的户门外，杭州隔断防火门，防火门应安装闭门器，具有自行关闭功能；双扇和多扇防火门应安装顺序器，隔断防火门定做，具有按顺序自行关闭的功能。

五金配件应是经国家消防检测机构检测合格的定型配套的产品。

钢质防火门宜为平开门，必须启闭灵活(在不大于80N的推力作用下即可打开)。并具有自行关闭的功能。

用于疏散通道的钢质防火门应破例有在发生火灾时能迅即关闭的功能，且向

疏散方向开启，不宜装锁。

多扇或多扇钢质防火门必须能顺序关闭。

钢质防火门安装的留缝宽度和允许偏差应分别符合国标规定。其安装要求应

符合施工方案有关规定。

钢质防火门门框与门扇搭接的裁口处宜留密封槽。且镶填不燃性材料制成的密封条。

钢质防火门的制作要求。

常见的当场区别防火门级别的方法有下列三种。

1查询防火门工程验收材料查询防火门原厂时的产品质量检验汇报、合格证书、生产许可证、防火门电子身份证等消防工程验收材料，上边标明了材料和防火门级别。

2查询防火门出厂铭牌查询防火门门框上的生产商出厂铭牌，上边标明了生产制造企业名称、详细地址及联系电话，另外也标明了材料和阻燃等级。

3精准测量防火门规格以便进一步确定防火门的级别准确无误，隔断防火门批发，还可以选用精准测量防火门规格的方法来认证。钢质甲等的门框厚度一般为12厘米，门扇厚度为5厘米；钢质乙级的门框厚度一般为11cm，门扇厚度为4.5厘米；钢质丙级的门框厚度一般为10厘米，门扇厚度为4.2cm；木制甲等的门框厚度一般为10厘米，门扇厚度为4.5-5.5厘米；木制乙级的门框厚度为10厘米，门扇厚度为4-5厘米；木制丙级的门框厚度一样为10厘米，门扇厚度为4cm。

隔断防火门批发-杭州新欣门业(在线咨询)-杭州隔断防火门由杭州新欣门业有限公司提供。杭州新欣门业有限公司(www.welldoors.com)在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，杭州新欣门业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：方晨。