

# 秦皇岛自动天窗开窗器 质量保证售后无忧鑫美

产品名称	秦皇岛自动天窗开窗器 质量保证售后无忧鑫美
公司名称	潍坊鑫美智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县东城街道营子工业园东300米处
联系电话	18053663027

## 产品详情

要针对你所设计的窗户的类型而选定不同的电动开启器：

首先确定你窗户的类型：是上悬？下悬？中悬？天窗？斜面窗？排窗？还是其它特殊窗户装置等。

- 1) 若是天窗：那要选用齿条式或是推杆式电动开窗机，这类方式适于在垂直方向上受力，没有弯曲的可能，对风雨有抗强力，别墅自动天窗开窗器，而推力一般做的很大。
- 2) 若是推拉窗：也要选用齿条式或是推杆式电动开窗机，这类方式也适于在直线运行，在关闭窗时、窗扇的关闭密封度好。
- 3) 若是百叶窗：那要选用小型齿条式的或推杆式电动开窗机。
- 4) 若是上/下/悬窗：要用链式的，齿条和推杆式也可以，屋顶自动天窗开窗器，但齿条的推拉力大。
- 5) 若你设计的窗户过重：在开/关窗时，推/拉窗费力（超过600N）或窗户过宽（超过1.5米），那将考虑要用双推开启器了，双推

### 排烟窗的通用要求

- 1.排烟窗系统需使用电动系统，并适合作自然通风使用。所有电气设置应并入消防联动系统。
- 2.作为自然排烟窗使用，排烟窗应满足如BS7346-2或EN12101-2部份的高温测试，并提供国际认可的测试报告。必须具有国家消防产品质量监督检验中心的检验报告，证书。须满足地方规范DGJ08-88-2006，J10 035-2006排烟地方规范。

自动排烟窗储气罐储气容量应至少满足系统承担的防烟分区设置的所有排烟窗火灾时紧急开启及关闭3次的要求;

3.厂家需根据排烟窗的宽度，配置合适数量之电动开窗器及电动锁（按实际要求配置如需要设置每个排烟窗少配备一个或以上的电动锁），以保证其气密及水密，并确保能满足设计风压的要求。应整体提供包括开窗器、控制箱、动力系统、管线系统，以及整体系统的安装调试和配合消防验收。厂家应为生产排烟窗系统的专业厂家，少有十年或以上的相关经验，并能提供ISO9001有关设计及生产自动排烟系统的体系证书。

4.排烟窗应使用电动系统，提供防失效功能，防失效即使用机械的方式开启排烟窗，在火警时，无论在任何情况下，包括并不限于断电或断气下，排烟窗都应能自动打开，确保生命财产安全。

电动开窗器是现在运用领域比较多的一款好产物，他能够经历自动调节，对于室内的烟雾举行吸收排放，削减了人工排放的时间，并且对于主妇来说也能够阔别油烟的困扰。应用电动开窗器的方法，首先您需要将烟窗和电源举行连接，其次您能够举行遥控器的调试用途，激动室内的油烟获得更好的清理。大家不难发掘，当应用这款产物之后，在很多的时间中心能够将室内的烟雾获得更好的排放，从而到达非常好的去除烟雾功效。这也正是如许利便的功效，赞助更多的朋友分解到了电动开窗器的紧张性。运用电动开窗器放在自己的家中，能够让主妇阔别油烟的威胁，赞助自己的身体变得加倍康健，车间自动天窗开窗器，确保自己的身心获得鲜活气氛的呼吸。消防电动开窗器要紧能够区分为两种范例，一种被称为电动消防电动开窗器体系，另一种是电动透风窗体系，两者之间的区别是一个需要到达消防请求，完成消防同步功效，而电动透风窗体系只需要到达电动窗能够正常的开启与封闭。完成一定空间内的透风功效即可。底下将重点计到电动消防电动开窗器体系消防联动功效。火警状况当产生时，智能掌握箱接收该楼宇原有消防中心的消防灯号，同时把灯号传输给开窗器，秦皇岛自动天窗开窗器，开窗器接收到消防灯号后自动开启消防电动开窗器，到达透风智能开窗的目标。也大概当产生时，该楼宇原有消防中心没有给出的火警消防灯号，这时可干脆敲碎紧急按钮开关面板上的无凶险玻璃并按下报警按钮，消防掌握箱在接收到紧急按钮的报号后同样会一切打开全部的开启窗智能开窗。如果产生既无外接电源情况下又要完成消防联动功效时，需要楼宇原有消防中心提供220v消防电源给到消防掌握箱，完成消防电动开窗器功效。

秦皇岛自动天窗开窗器-质量保证售后无忧鑫美由潍坊鑫美智能科技有限公司提供。秦皇岛自动天窗开窗器-质量保证售后无忧鑫美是潍坊鑫美智能科技有限公司（[www.wfxmzn.com](http://www.wfxmzn.com)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：赵莉。