

工业养殖用湿帘 养殖用湿帘 山东杰诺设备制造

产品名称	工业养殖用湿帘 养殖用湿帘 山东杰诺设备制造
公司名称	山东杰诺温控设备制造有限公司3
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青州市经济开发区亚东街1239号
联系电话	13563683876

产品详情

湿帘（别称水帘）是一种特种纸质蜂窝材料，湿帘纸以进口高分子材料为基础，在纸浆中添加特殊化学成分，采用先进的空间交联技术经过上浆 烘干 压制瓦楞 定型 上胶 固化 切片 修磨 去味等工序制作而成。

大多数情况下，温度在20-25 、湿度在50-75%是我们希望维持的环境。室内温度过高，会造成人类及动植物工作效率下降，生长不良，品质下降，甚至。

洁净的自来水通过管路送到湿膜加湿器顶部的水，在重力作用下，养殖用湿帘，沿湿膜表面向下渗透，被吸水性的湿膜材料充分吸收，出售养殖用湿帘，形成均匀的水膜；当燥热的空气通过湿膜时，水份充分吸收空气的热量而蒸发，工业养殖用湿帘，从而使空气得到加湿。在这一加湿过程中，空气的湿度增加，养殖用湿帘批发，温度下降，但系统的焓值不变。

湿膜材料（又称赛代克）是湿膜加湿器的核心，它以植物纤维为基材，经过特殊成分的树脂处理烧结形成波纹板状交叉重叠的高分子复合材料，它内含缓释型抑菌剂，具有极强的吸水性、很好的自我清洗能力、无毒、耐酸碱、耐霉菌、阻燃及提供水分与空气间大的接触表面积。

水质

循环水的PH值保持在6-9之间（PH值为7的是纯净水）。PH值太高或太低，都会对湿帘有损害；硬水所含有的碳酸钙沉淀对湿帘没有损害，需保持在有限的范围内氯化钠（软水）浓度如果超过（或大约）500 00ppm，将会沉淀盐物质在湿帘上从而使其穿过的气流减小；在循环水中盐的浓度须在50000ppm以内，

在混合水中盐的浓度须在40000ppm以内。

养殖用湿帘清洗

如果空气中的灰尘趋向于阻塞气流的通过，系统正常运作通常可以清除这些障碍物。有必要的话可用低压水蒸气喷射或是轻轻擦洗。千万不要使用如或其它刺鼻气味的化学品来清洗。

工业养殖用湿帘-养殖用湿帘-山东杰诺设备制造(查看)由山东杰诺温控设备制造有限公司3提供。山东杰诺温控设备制造有限公司3 (www.sdjnw.com) 是从事“养殖热风炉、燃煤热风炉、鸡舍加温炉”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王浩铭。