

新奇能烘干设备 重量分选机 牡丹江分选机

产品名称	新奇能烘干设备 重量分选机 牡丹江分选机
公司名称	泰州市新奇能烘干设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	高港经济开发区永安洲镇农场
联系电话	13809012708

产品详情

?四氟烘箱

- 1.自动恒温，自动抽湿，自动检测，远距离操控；
- 2.利用热风在封闭的烘箱内循环，节能环保，降低成本；
- 3.热源可以采用蒸汽或热水，成本低；
- 4.旋转式四氟烧结炉整机噪音小，运行平稳，安装维修方便；
- 5.防爆风机强制通风，并在箱内设有可调式分风板，温度平衡，测试分选机，干燥均匀；
- 6.工作时间不受天气影响，旋转式四氟烧结炉可设定工作时间，自动停止运转；
- 7.旋转式四氟烧结炉具有多种干燥模式：干燥酒精模式、干燥水分模式、快速干燥模式。

综上所述旋转式四氟烧结炉在各方面性能上都所有优化，具有很多的智能模式，提高安全性。

烘箱

热风循环烘箱的主要优势有哪些？

- 1，热风循环烘箱传动主要是由不锈钢或不锈钢链网带，为不同的产品，根据不同的要求的任何合适的运行速度调节。

2, 热风循环烘箱电热元件采用石英玻璃管或远红外定向辐射器加热元件, 具有辐射系数高, 能耗低, 升温快, 体积小等特点。

3, 重量分选机, 热风循环烘箱除机架外, 全部采用不锈钢, 保温材料采用硅酸铝纤维, 具有保温性能好。

4, 可以与一个, 电压表, 电流表和数显温控仪还设有电机, 调速器等电器配置, 保证热风循环烘箱的正常运行。

热风循环烘箱故障现象描述2:

闭合循环烘箱空气开关, 按照热风循环烘箱的操作说明书设置好加热温度250 , 牡丹江分选机, 超温报警温度260 , 保温计时1h后, 全自动分选机, 启动其自动运行程序, 烘箱的循环风机、进风机、碟阀、加热等指示灯按顺序亮起, 表明程序运行正常。加热运行2.5h后, 温度仍然达不到设定值, 如果加热时间过长, 就会造成被加热玻璃容器易碎, 坏瓶率升高。同时, 造成能源浪费, 耗电量增加。以及烘箱的工作周期加长, 致使在正常生产岗位的两班制下不能按时完成该工艺环节, 耽误生产任务的进程计划, 且提高了生产成本。正常满箱时温度从室温一直加热到250 需要2.5h, 1个工作周期需要约6h。

新奇能烘干设备(图)-重量分选机-牡丹江分选机由泰州市新奇能烘干设备有限公司提供。“ 旋转式四氟烘箱, 氟泵烘箱, 台车式四氟棒烘箱 ” 就选泰州市新奇能烘干设备有限公司 (www.jsxqnhg.com), 公司位于 : 高港经济开发区永安洲镇农场, 多年来, 新奇能烘干设备坚持为客户提供好的服务, 联系人: 甫乔风。欢迎广大新老客户来电, 来函, 亲临指导, 洽谈业务。新奇能烘干设备期待成为您的长期合作伙伴!