

消防涂塑钢管厂家 广西消防涂塑钢管 比耐斯管业有限公司

产品名称	消防涂塑钢管厂家 广西消防涂塑钢管 比耐斯管业有限公司
公司名称	四川比耐斯管业有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	四川省什邡市经济开发区北区昌平大道5号
联系电话	13778248328

产品详情

法兰连接内外涂塑复合钢管涂层复合管的连接方法和要求如下：

(1) 先在水缝钢管两边电焊焊接法兰，法兰应电焊焊接坚固，再经高压聚乙烯涂覆。安装时，广西消防涂塑钢管，在镀层钢丝网骨架的两法兰间改装密封垫片，用地脚螺栓卡紧就可以。(2) 为保证管道不容易在工作压力功效或水锤功效造成径向晃动，解决其开展固定不动，如用支墩、固定支架、支架等。固定不动时要考虑到管道在工作压力功效下的晃动和拉伸应变等状况产生时不会挪动。竖直安装的管道，两支撑点间中间的间隔应不超1m。横着安装时，两支撑点中间的间隔为：镀层钢丝网骨架公称压力直径低于76mm时，消防涂塑钢管批发，应不超75b250m；镀层钢丝网骨架公称压力直径不小于76mm时，应不超110b250m。

(3) 当用混凝土或砖砌支墩等方式固定不动时，管道可砌在支墩中。当选用支撑架、固定支架、支架固定不动时，必须在管材或管材在设定U形或其他类型管卡。因为管材表面光洁，以便避免管卡拖动，管材表面与管卡间要置放橡胶板，并且用螺钉将管卡上紧，避免其拖动，随后再将管卡根据地脚螺栓等与支墩、固定支架、支撑架等联接坚固。(4) 也可依据客户工程图纸安装，不可以出示工程图纸时，消防涂塑钢管厂家，可派人去当场精确测量，为客户设计方案和制做专用型管道联接件与矿用防管材联接或根据迅速管卡与无缝管联接。(5) 管道安装时务必维持管材上的警告线朝向两侧，产生一条线，以表安全警示标识。

四川涂塑钢管生产厂家——比耐斯

涂塑钢管应用领域

1.各种形式的循环水系统(民用循环水、工业循环水)，性能优良，防腐年限可达50年。

2.消防供水系统。

3.各建筑的给排水输送(特别适用于宾馆、酒店、高档住宅区的冷、热水系统)。

4.各种化工流体输送(耐酸、碱、盐的腐蚀)。

5.电线电缆的埋管、过路管。

6.矿山、矿井的通风管、供、排水管。

四川比耐斯管业有限公司，是专业生产各类衬塑、涂塑复合管材的企业。公司注册资金15080万元，占地10万平方米，年生产能力9万吨以上。欢迎来电咨询我们！

【给水涂塑管性能】

1.耐低温性能独特：

能够在低温环境下保证管件的正常使用。

2.耐磨性高：

在现在很多塑料施工工程中，钢塑复合管所使用的塑料是所有塑料品种中耐磨性***的一款，消防涂塑钢管厂家，甚至还超过市面上的许多金属材料（如碳钢、不锈钢、青铜等）。

四川比耐斯管业有限公司，是专业生产各类衬塑、涂塑复合管材的企业。公司注册资金15080万元，占地10万平方米，年生产能力9万吨以上。欢迎来电咨询我们！

消防涂塑钢管厂家-广西消防涂塑钢管-比耐斯管业有限公司由四川比耐斯管业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。四川比耐斯管业有限公司（www.chinapns.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!