

31603丝网除沫器 安平县永迪 丝网除沫器

产品名称	31603丝网除沫器 安平县永迪 丝网除沫器
公司名称	安平县永迪过滤设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安平县为民东街253号(信合小区北门东)
联系电话	15731868878 15731868878

产品详情

聚丙烯丝网除沫器是采用高品质聚丙烯线材针织而成的汽液过滤网作为除雾用丝网，根据实际需要使用采用PP格栅或者不锈钢格栅进行搭配，制作成需要的产品。该产品是一款性价比高的除雾产品，在正确选型设计的情况下，聚丙烯丝网除沫器，总体除雾效率达到98%以上。常用规格为直径200-9000mm，31603丝网除沫器，丝网厚度可以达到100-200mm之间。

聚丙烯材质特点：

聚丙烯为无毒、无臭、无味的乳白色高结晶的聚合物，是目前所有塑料中很轻的品种***。它对水特别稳定，聚丙烯具有良好的耐热性，制品能在100 以上温度进行消毒灭菌，在不受外力的条件下，150 也不变形。聚丙烯的化学稳定性很好，除能被浓硫酸、浓硝酸侵蚀外，对其它各种化学试剂都比较稳定。但低分子量的脂肪烃、芳香烃和氯化烃等能使聚丙烯软化和溶胀，同时它的化学稳定性随结晶度的增加还有所提高，所以聚丙烯适合制作各种化工管道和配件，防腐蚀效果良好

聚丙烯丝网除沫器规格：

聚丙烯丝网除沫器材质：聚丙烯；

聚丙烯丝网除沫器直径：200mm - 6000mm

聚丙烯丝网除沫器高度：100，150，200mm

聚丙烯丝网除沫器外形：圆形，方形，长方形，异形等

聚丙烯丝网除沫器安装方式：上装、下装

聚丙烯丝网除沫器包装：编织袋，金属丝网除沫器，纸箱

聚丙烯丝网除沫器执行标准：HG/T21618-1998

丝网除雾器

丝网除沫器又叫“丝网除雾器”或“捕沫器”，它是一种气液分离装置。

功能用途

主要用于分离直径大于3微米到5微米的液滴；广泛用于化工、石油、硫酸、轻工、冶金、机械、建筑、航空、海运、环保等工业中。

丝网除沫器可采用国产进口材料：Q235、304、304L、321、316L、F46、NS-80、镍丝、钛丝及合金等材质。

G/T21618-1998是替代在原工部标准(HG5-1404-81、HG5-1405-81、HG5-1406-81)的基础上，丝网除沫器，结合丝网除沫器实际使用经验及引进装置中的先进技术修定而成，将原三个标准合并为一个标准，只分上装式、下装式。

pp丝网除沫器，采用pp材料，经过气液过滤网的编制方式编制成网，然后开始按照不同的规格制作pp丝网除沫器，pp的丝网除沫器主要优点是，阻力小，重量轻，过滤效果好，耐强酸、强碱；

对湿饱和蒸汽进行除雾，没有对压力损失的严格要求，为尽量将饱和蒸汽中的液体颗粒滤除干净，选用DP型过滤网，使用圆形网丝。

安平长安石化设备有限公司常年生产销售pp丝网除沫器欢迎广大客户来电咨询。

31603丝网除沫器-安平县永迪(在线咨询)-丝网除沫器由安平县永迪过滤设备有限公司提供。安平县永迪过滤设备有限公司(user.tz1288.com) 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！