

烟气余热回收器咨询 高温烟气降温器 河南烟气余热回收器

产品名称	烟气余热回收器咨询 高温烟气降温器 河南烟气余热回收器
公司名称	日照利企环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市东港区北京路南东方商厦4B47室
联系电话	13258951717

产品详情

热管式高温烟气余热回收器

燃气锅炉专用设备，安装在烟道口，烟气回收加热生活用水或锅炉补水。其构造下部是烟道，烟气余热回收器咨询，上部为水箱，中间有隔板，水箱有进出水接口和排污口。工作时，烟气流经热管余热回收器

超导热管锅炉烟气余热回收器是燃煤，油，气锅炉余热回收的专用设备，安装在锅炉烟口或烟道中，将烟气余热回收后加热空气，热风可用作锅炉助燃和干燥物料。其结构如下图...

烟气余热回收器主要适用于：回收废弃烟气中的热量，可回收成热水、热气、热风等

热风型烟气余热回收器

热水型烟气余热回收器

热管式高温烟气余热回收器

工作原理：目前节能领域的热管换热器，常用热管多为重力热管。重力热管主要由管壳、端盖、工质三部分组成。管的一端为蒸发段，另一端为冷凝段，根据应用需要在两段中间可布置绝热段。

热管是依靠自身内部工作液体相变来实现传热的传热元件，具有超常的热活性和热敏感性，遇热而吸，遇冷而放。

热管换热器的优点：

1、安装方便：余热回收装置的安装，不需要对原锅炉或工业窑炉进行改动，不受环境的限制，热水型烟气余热回收器，热管可根据环境的需要而单独设计。

2、安全可靠：超导热管等温性好，导热速度快，烟气余热回收器原理，效率非常高，导热时产生共振，不产生污垢和通风阻力，不存在管内超压，河南烟气余热回收器，热管的内压不随温度的变化而变化，在任何情况下都不影响锅炉或窑炉的正常工作。

热水式烟气换热器

热风型烟气换热器

热管式高温烟气换热器（余热回收）

余热回收利用是提高经济性、节约燃料的一条重要途径。火电厂的生产过程中存在各种余热。譬如，锅炉排污热量、除氧器排气及汽封排汽等余热。这类余热属于携带工质的分热，通常在回收利用热量的同时。还将回收部分工质；另一类余热，它们只有热量可以利用，不存在工质的回收，譬如，发电机损失的热量、冷油器带走的热量以及锅炉排烟的余热等。这类余热属于纯热量回收利用。余热的可利用性和价值决定于它的产量和质量两个方面。不然热空气排空也是浪费。

热风型烟气换热器

热水型烟气换热器

烟气余热回收器咨询-高温烟气降温器-河南烟气余热回收器由日照利企环保科技有限公司提供。日照利企环保科技有限公司（www.liqikeji.com）是一家从事“热管蒸汽发生器,高温烟气降温,低温烟气脱白,除尘脱硫装置,”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“利企”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使利企环保在节能设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！