

# 东莞麻涌厂房降温通风工程 找惠兴通风设备公司

产品名称	东莞麻涌厂房降温通风工程 找惠兴通风设备公司
公司名称	东莞市惠兴通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇振安中路59号
联系电话	13592790213

## 产品详情

产品特点：风管分圆型和矩形两种，厂房降温通风工程免费上门测量，可根据广大用户的不同需要生产各种形状、各种规格型号排烟管道定做电话油烟净化工程报价，白铁加工电话，排烟管道施工报价，油烟净化器是在广泛吸收国内外先进技术及工艺的基础上研制的新一代绿色环保油烟净化器，该系列产品的进化效率已达到国家环保总局烟气排放标准（GWPBS5-2000V《饮食业油烟排放标准》的要求，并获得国家环保产品认定证书，各项性能指标处于国内地位，从根本上解决了饮食业厨房油烟污染问题。

### 维护方法

保温方法推荐内贴保温材料的方法，使送冷管道具有本身的外观，从而或可免去遮挡的天花板，而大大降低工程造价。无甲醛环保防火保温风管无甲醛环保防火保温风管是高新科技环保能源材料的保温性能，减少热传导能耗较低的漏风率，提高空气输出效率风阻小，减少摩擦损耗无甲醛环保防火保温风管为大家带来洁净空气。

提高室内空气品质的环保产品，对人体无害无甲醛环保防火保温风管为大家营造安静的环境降低噪声，保持安静的环境无甲醛环保防火保温风管是、高品质产品质量稳定可靠良好的防火性能强度极高的防潮抗水性能重量轻、减少费用，易安装美观适用。

送风系统应为直流方式，厨房的通风系统宜采用变速风机或关联又风机进行送排风。

### 送排风口布置

厨房内送、排风口的布置应按灶具的具体位置加以考虑，不要让送风射流扰乱灶具的排风性通。确定送

风出口的出口风速时，厂房降温通风工程哪家好，在距地2m左右时的区域风速 $<0.25\text{m/s}$ 较为理想。送风口应沿排风罩方向布置，离开罩子前方0.7m，而排风口距排风罩越远越好。

## 机房、风机及风管的布置

厨房的排风机宜设在厨房的上部，排烟管道净化，厨房为公共建筑中的一部分时，其排风机宜设在屋顶层，这可以使风道内处于负压状态，避免气味外溢。厨房的排风机一般应选用离心风机，东莞麻涌厂房降温通风工程，厨房的排风管应尽量避免过长的水平风道。厨房的排风管应尽量避免过长的水平风道。厨房的排风竖井与排烟道靠在一起以加大抽力。

## 防火、排烟

厨房的排气系统宜按防火分区划分，尽量不穿过防火墙，穿过时应装防火阀。

厨房通风系统的管道应采用不燃烧材料制成。

东莞麻涌厂房降温通风工程-找惠兴通风设备公司由东莞市惠兴通风设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。东莞市惠兴通风设备有限公司（[www.hx0769.cn](http://www.hx0769.cn)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!