

气力输送 虞瑞鹤 纽普兰科技

产品名称	气力输送 虞瑞鹤 纽普兰科技
公司名称	江苏纽普兰能源环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市鼓楼区汉中门大街303号602室
联系电话	13852957671

产品详情

安装注意事项1、所有设备或材料开箱后，粉体气力输送泵，应保管好有关资料，待安装结束后一起交给需方。

2、所有设备、阀门和管路安装应按图纸进行施工，如需调整须事先征询设计人员意见。

3、所有管路都必须保证气密性。

4、除图纸中有详细表示者外，其余管路按工艺管道安装设计执行。

5、有明确安装地点的设备和阀门除外，其余阀门安装应遵循以下原则：

5.1经常操作的阀门的安装位置在便于人员操作，适宜的安装高度为距地面1.2m左右。

5.2阀门应尽量靠近总管或设备安装。

5.3平行布置管道上的阀门，其中心线应尽量取齐。

5.4阀门安装时，应尽量不要使阀门承受外加载荷，以免应力过大损坏阀门。

6、在不影响操作、维修和人员通行的前提下，应尽量把设备和阀门布置得美观一些，能给常年在此工作的人员以美好的印象。

7、系统管道所有焊缝：钢管对接焊缝为U形；钢管与法兰联接为角焊，焊缝高度为钢管的壁厚。

8、对需要高空作业的地方，如；输灰管、灰库等的安装，作业平台应有护栏及爬梯等相应的安全措施，对工作人员应经过安全培训。

9、在安装过程中，如对原设计有所改动，应征得设计人员的同意，并

输送管路的安装1、清除所有钢管、弯头中的泥沙等杂物；如果使用耐磨弯头、耐磨钢管，其内部的沙子必须清理干净。

- 2、所有灰管，焊接前都必须开坡口；坡口形式为V型
- 3、灰管变径严格按图纸执行，气力输送，不得随意改动。
- 4、伸缩节安装时，应保证其伸缩量。
- 5、支架安装参考图纸制作，安装固定支架和滑动支架，不得随意改动。

施工操作，应严格遵守操作规范，以免发生设备事故以及人生安全伤亡事故。

气力输送设备在处理之前，必须做适当的处置，以使其达到无害化的程度，固体废物的积存也是一种必然趋势，这就需要采取处置措施。从目前实际情况看，虞瑞鹤，固体废物的处置工作在固体废物治理方面占很大比重，虞永川，处置方式常用的是地面堆存法、焚化法、化学处理法（包括中和法、沉淀法、固化法等等）以及填埋法等等。

针对某一种具体的固体废物，为选择恰当的处置方式，气力输送设备其输送方式除考虑其本身的物理、化学特性外，还要考虑场地的地形、水文地质条件以及经济、社会环境等多种因素

气力输送-虞瑞鹤-纽普兰科技(推荐商家)由江苏纽普兰能源环境科技有限公司提供。江苏纽普兰能源环境科技有限公司（www.jneec.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。纽普兰科技——您可信赖的朋友，公司地址：南京市鼓楼区汉中门大街303号602室，联系人：殷健。