

过滤控制阀批发 湖南良泰阀门 控制阀批发

产品名称	过滤控制阀批发 湖南良泰阀门 控制阀批发
公司名称	湖南良泰阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	长沙市雨花区五金机电市场D区6栋103号
联系电话	13787027031

产品详情

水力控制阀设计选用要点

(1) 工程式中应用的水力控制阀是经过制造厂检验合格，各种标识齐全，过滤控制阀批发，技术资料符合要求的产品。

(2) 水力控制阀根据功能要求，选择阀门种类，再根据管道输送介质、温度、建筑标准和业主要求等，确定阀门的阀体和密封部位的材质。常用的阀体材料有铸铁、铜铁、铜、塑料等。常用的密封面和衬里材料有铜合金、塑料、钢、硬质合金、橡胶等。阀体材料应与管道材料相匹配。

(3) 阀门的公称压力有0.6、1.0、1.6、2.5和4.0MPa等不同级别，管道输送的介质，其工作压力应小于阀门的公称压力值。

(4) 工程中水力控制阀的设置应当有足够的空间，以便管理、操作、安装和维修，并应符合管路对阀门的要求。

(5) 管路采用法兰连接时，应采用法兰连接的水力控制阀；管路采用沟槽式连接时，应采用沟槽式连接的水力控制阀。

(6) 水力控制阀应设置在介质单向流动的管路上。

(7) 水力控制阀主阀体上的箭头方向必须与管路系统流向一致。

(8) 接水力控制阀管段不应有气堵、气阻现象。在管网高位置等存气段应设置自动排气阀。

(9) 阀门水平安装时，阀盖、阀杆应朝上。垂直安装时，阀盖、阀杆应朝外。

(10) 阀门安装前应做强度和严密性试验。

(11) 阀门的强度和严密性试验应符合以下规定。

水力控制阀

水力控制阀是以管道介质压力为动力，进行启闭、调节的阀门。它由一个主阀和附设的导管、针阀、球阀和压力表等组成、根据使用的目的、功能场所的不同，可演变成遥控浮球阀、减压阀、缓闭止回阀、流量控制器、泄压阀、水力电动控制阀、紧急关闭阀等。

导阀随介质的液位和压力的变化而动作，由于导阀种类很多，可以单独使用或几个组合使用，就可以使主阀获得对水位和水压及流量等进行单独和复合调节的功能。但主阀阀体类似截止阀，阀门全开时，其压力损失比其他阀门要大得多，且各个开度损失系数越是与全闭状态接近，越是剧增，阀门口径越大就越显著。

液压控制阀根据控制方式可分为几类

定值或开关控制阀：被控制量为定值的阀类，包括普通控制阀、插装阀、叠加阀。

比例控制阀：被控制量与输入信号成比例连续变化的阀类，包括普通比例阀和带内反馈的电液比例阀。

伺服控制阀：被控制量与（输出与输入之间的）偏差信号成比例连续变化的阀类，包括机液伺服阀和电液伺服阀。

数字控制阀：用数字信息直接控制阀口的启闭，来控制液流的压力、流量、方向的阀类

关于我们：

良泰阀门主要产品有：水力控制阀系类，水利大型蝶阀及国标，控制阀批发，美标通用闸阀，截止阀，止回阀，蝶阀，球阀，水泵控制阀批发，疏水阀，减压阀，电磁阀，安全阀，排气阀，调节阀，活塞控制阀批发，旋塞阀，水表等，有需要的朋友可来电咨询！

过滤控制阀批发-湖南良泰阀门(在线咨询)-控制阀批发由湖南良泰阀门有限公司提供。湖南良泰阀门有限公司(www.liangtaifm.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。湖南良泰阀门——您可信赖的朋友，公司地址：长沙市雨花区五金机电市场D区6栋103号，联系人：吴经理。