

# 墙面防酸板聚四氟乙烯板 宿迁聚四氟乙烯板 鑫涛塑胶

产品名称	墙面防酸板聚四氟乙烯板 宿迁聚四氟乙烯板 鑫涛塑胶
公司名称	临沂鑫涛塑胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东临沂市高新技术产业开发区（德州分公司）
联系电话	15315892951

## 产品详情

随着我国结构抗震理念的不断强化，楼梯作为时人员逃生重要的途径越来越受到重视。而框架结构中带滑动支座板式楼梯作为新的结构抗震措施逐渐开始推广，这项技术也正在逐步走向成熟。但无论是从结构设计还是现场施工，宿迁聚四氟乙烯板，在实践中，墙面防酸板聚四氟乙烯板，仍有一些注意事项需要得到相关设计人员和现场施工人员的重视，否则将会适得其反。

洁净度：可用于食品等不允许污染的密封部位

机械性能：强度较高，车削性能好容易加工成不同的密封制品。

### 用途

可制成高绝缘性电器零件、耐高频电线电缆、耐腐蚀化学器皿、耐寒输油管等。

用于电池、纤维布等。

可制薄膜、管板棒、轴承、垫圈、阀门及化工管道、管件、设备容器衬里等，5mm楼梯用聚四氟乙烯板，用于电器、化工航空、机械等领域。

主要用于电气工业，在航天、航空、电子、仪表、计算机等工业中用作电源和信号线的绝缘层、耐腐、耐磨材料。

代替石英玻璃器皿应用于原子能、半导体等行业的超纯化学分析和贮存各种酸、碱。

5mm四氟板，聚四氟乙烯板分为模压板和车削板两种，桥梁垫板聚四氟乙烯板，模压板是由聚四氟乙烯树脂在常温下用模压法成型，再经烧结、冷却而制成。车削板由聚四氟乙烯树脂经压坯、烧结、旋切而成。

## 特点

耐热性：聚四氟乙烯涂膜具有优良的耐热和耐低温特性。短时间可耐高温到300℃，一般在240℃~260℃之间可连续使用，具有显著的热稳定性，它可以在冷冻温度下工作而不脆化，在高温下不融化。

墙面防酸板聚四氟乙烯板-宿迁聚四氟乙烯板-鑫涛塑胶(查看)由临沂鑫涛塑胶有限公司提供。临沂鑫涛塑胶有限公司(xintaosujiao.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。鑫涛塑胶——您可信赖的朋友，公司地址：山东临沂市高新技术产业开发区（德州分公司），联系人：叶经理。