

工地洗车台 工地洗车 深圳工地洗车台厂家

产品名称	工地洗车台 工地洗车 深圳工地洗车台厂家
公司名称	广州环科环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市广州市南沙区丰泽东路106号
联系电话	13422238890

产品详情

工地自动洗车机?应用范围

工地自动洗车机应用范围：适用于各类建筑工地及城市商品混凝土中心等需有除尘需求的场所。

【产品介绍】：建筑工地运输车辆自动冲洗装置是一种实现了各类工程车辆的自动冲洗，了城市建筑工地车辆外出对道路污染的难题的洗车设备。适用于建筑工地、垃圾处理场、采石场、货物转运场等能对道路产生污染的场所。工程洗车机，是专业的人员设计安装，价格全省，遥控，感应，手动自动除渣，焊工精良，可以放心使用。

【产品特点】：

- 1.全自动运行，免人操作，避免了老式洗车槽采用人工冲洗，效率低。
- 2.冲洗污水可过滤回收，水资源利用率高，避免了老式洗车槽冲洗污水不回收，直接排放，水资源利用率低。
- 3.工地洗车机占地面积小，直接避免了老式洗车槽冲洗设施占地面积大、施工场地狭小而导致工地无法设置。
- 4.冲洗时间短，平均每小时可冲洗60辆车以上，时间可自己设置，避免了人工冲洗时间长的问题。
- 5.冲洗强度大，冲洗彻底，运行费用低，避免了人工冲洗不彻底，运行费用高。

工程洗轮机在冲洗车辆时需要控制哪几个因素

工程洗轮机在冲洗车辆时需要控制哪几个因素

- 1、清洗的温度：清洗溶液温度越高，去垢作用越明显；但温度过高时，往往造成汽车表面漆层发软。对于日常的汽车冲洗时，达到汽车表面的温度在30~40 较合适。
- 2、冲洗压力：一般工程洗轮机冲洗车身的压力在3~5MPa下较为适合。冲洗汽车底盘可将压力增大至10~25MPa，因为底盘形状复杂，且油污多，压力过低不易将污垢冲掉。
- 3、工程洗轮机清洗剂的浓度：通常情况下，清洗剂溶液浓度增加，去垢效率也会增加。但当浓度过大时，去垢效率并不再增加，且浓度增加时对漆层会有破坏作用，对有色金属也有不利影响。采用pH=7.5~8的弱碱性清洗剂，既能保证去垢效果，又能使漆层不受影响。
- 4、气温对清洗质量的影响：冬季用工程洗轮机清洗车辆，工地自动洗车，会使水结冰而引起漆膜开裂。在这种情况下，可将水加热进行冲洗，汽车然后冲洗完毕立即用抹布擦干。
- 5、工程洗轮机机械作业强度和性质：在冲洗过程中，工地洗车台，大部分干燥性的污垢都会被水冲掉。粘滞性的污垢通常在用清洗剂溶液冲洗后，还要用手工或专用清洗设备进行刷洗，工地洗车，这对然后的清洗质量影响很大。

工程洗车机到底好在哪?

近年来，随着我国经济的发展以及我国人民生活水平的提高，也极大程度的促进了我国建筑行业的发展。但是因为施工技术的相对落后，以及在施工过程中管理不完善以及施工作业人员缺乏一些环保意识，因此造成了现阶段的作业过程中对于环境的污染以及生态环境的破坏，尤其是施工作业车辆在进入城市的时候，车辆本身带有的泥土会污染城市的道路路面，从而影响市容。

因为工程洗车机是车辆的冲洗设备，所以是建筑工地必不可少的清洗设备。而且根基城市建筑工地管理条例，大型建筑工地必须安装工程洗车机。

但是市面上工程洗车机的品类繁多，我们应该选择那种工程洗车机呢?在此推荐工程洗车机，因为工程洗车机拥有以下优点：

- 1、使用方便，工地洗车机，易于安装。因为工程洗车机编程简单，采用的是逻辑图、梯形图或者语句表等编程语言，无需计算机知识，现场调试容易，安装方便。并且可支持在线修改程序，改变控制方案但不用拆硬件。
- 2、能适应各种恶劣环境，对比其他机型，抗干扰能力强，可循环利用水资源，因而可大程度的提高水资源的利用率，并且在作业的时候也仅仅需要补充少量的水就可以工作，节能环保。
- 3、工作且清洁。据实验结果表明，工程洗车机清洗一辆车仅需要60秒，比同类产品足足快了一倍还要多，并且可以360度无死角的清洁，并且干净。

工地洗车台-工地洗车-深圳工地洗车台厂家由广州环科环保设备有限公司提供。广州环科环保设备有限公司(www.tz1288.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。广州环科环保——您可信赖的朋友，公司地址：广东省广州市南沙区丰泽东路106号，联系人：朱从高。