

# scr氨水喷枪 吉林氨水喷枪 北科环保 中国品牌

产品名称	scr氨水喷枪 吉林氨水喷枪 北科环保 中国品牌
公司名称	潍坊北科环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市开发区工业园
联系电话	15069694005 15069694005

## 产品详情

(1) 与HBFL-FA区别:HBFL-FB新型耐磨脱硝喷枪,针对流量大的工况。喷嘴采用了高强度的耐磨钨合金材料制作,不用增加耐磨金刚砂护套。不仅耐热温度高达1500,而且使用寿命是普通脱硝喷枪的7到8倍。

(2) 后期维护费用低:普通脱硝喷枪气、液一般是在喷嘴处混合形成雾化,喷嘴的混合效果决定了雾化效果,后期更换喷嘴,喷嘴价格比较高,新型耐磨脱硝喷枪采用了枪体尾部混合雾化,喷嘴只是改变角度问题,后期更换喷嘴,喷嘴费用较低。

(3) 喷枪装、卸快捷:喷枪采用快装连接、法兰连接,可与客户现场安装方式匹配。

(4) 覆盖范围广:HBFL-FB新型耐磨脱硝喷枪,不需要冷却风,其雾化角度从30-120度,流量从10L/h到520L/h,可满足各种规格型号炉用脱硝。

适用范围:SNCR或SCR脱硝雾化系统

喷射溶液:氨水、尿素溶液或液氨

水泥窑炉脱硝现阶段存在的问题(1)脱硝喷枪布置位置不合理,SNCR不能脱硝等(2)使用单流体喷枪,雾化不好,还原剂耗量大等。

(3)脱硝喷枪使用寿命短、耐磨性差、耐高温性低等。(4)还原剂耗量大、熟料成本增大、氨逃逸高等。

(5)雾化效果不好、堵枪、结皮、喷嘴磨损严重、不易更换等。

(6) 脱硝事故频发、企业成本持续增大、NO<sub>x</sub> 不能稳定达标等。

(7) 脱硝系统不能、稳定、安全、经济运行等。

### 增湿塔喷枪

**产品结构:**该直流雾化增湿塔喷枪分为直喷型和直角、各种角度弯曲型，根据现场工况设计。有多种不锈钢、普通无缝钢管等材质。固定连接分为法兰固定、螺纹连接、专用设计固定等多种固定连接方式。

**产品特点:**该雾化增湿塔喷枪耐高温、耐酸、碱腐蚀，耐磨损。一般配置软管、快装接头，操作便捷，维护方便，吉林氨水喷枪，每种增湿塔喷枪可适于各种型号喷嘴安装。互换性、通用性强。可满足不同结构、不同规模生产线的需要。

**产品规格:**该直流增湿塔喷枪分为单喷嘴、多喷嘴喷枪，气保护喷枪。L600、L1200、L2000等多种长度规格.....

**产品用途:**喷水雾化，适用于增湿塔、篦冷机、磨机喷雾降温。 **产品维护:**当雾化增湿塔喷枪停止使用时，双流体氨水喷枪，应当撤出设备外边，锅炉氨水喷枪，封装保护，避免砸、碰、堵塞喷枪，或在塔内喷气保护。

scr氨水喷枪-吉林氨水喷枪-北科环保-中国十大品牌由潍坊北科环保设备有限公司提供。潍坊北科环保设备有限公司(www.sdbkhhb.com)是山东潍坊,废气处理设备的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在北科环保领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创北科环保更加美好的未来。同时本公司(www.tuoxiaopenqiang.com)还是从事碳化硅脱硫喷嘴,脱硫喷嘴,碳化硅喷嘴的厂家,欢迎来电咨询。