

玻璃游泳池费用 衡水玻璃游泳池 诺亚天动力公司

产品名称	玻璃游泳池费用 衡水玻璃游泳池 诺亚天动力公司
公司名称	北京诺亚天动力技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区知春路罗庄西里13号楼三层322室
联系电话	18801448569

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：北京诺亚天动力技术有限公司

标准游泳池工程基本知识

以下是诺亚天动力为您一起分享的内容，诺亚天动力专业生产游泳池，欢迎新老客户莅临。

奥运会、世锦赛、其它大型比赛荧屏上出现的游泳池基本为标准游泳池。标准游泳池工程的建设比一般游泳池要求更多。标准游泳池每个细节都有其相应的规定及规范。

国家竞赛标准游泳池尺寸为50m*21m*2m；国际级竞赛游泳池规格为50m*25m*2m。标准游泳池工程要求细则如下：

- 1、标准游泳池泳道每道宽为2.5m，两泳道间有分道线，分道线用浮标线分挂在池壁两端，池壁内设挂线勾，池底和池端壁应设泳道中心线，为深色标志线。
- 2、每道泳道需设置出发台设施，出发台应居中设在每泳道中心线上，台面50cm×50cm。台面临水面前缘应高出水面50~70cm。台面倾向水面不应超过10°，并保证运动员出发时能在前方和两侧抓住台面，出发台上应设不突出池壁外的仰泳握水器，高出水面30~60cm，并有水平和垂直两种。
- 3、出发台四周应有标明泳道数的号码，号码从出发方向由右至左排列。
- 4、游泳池需在两侧

壁安装溢水槽，以保持池水的要求尝试和排走表面浮游污物。游泳池的攀梯应嵌入池内，数量一般4~6个，其位置应不影响裁判工作。 5、水池池壁必需垂直平整，池底防滑，池面层平整光洁易于清洗。一般池壁贴白色马赛克，池底贴白色釉面砖，泳道标志线为黑色釉面砖。 6、游泳池的池岸宽一般出发台端池岸宽 5m，其余池岸 3m。正式比赛池，出发台池岸宽 10m，其他岸宽 5m

如何鉴别游泳池设备的优劣

（一）外观

人们要想确保选购的游泳池设备足够优良，就需要在选购时对产品的优劣进行有效的鉴别，从而保证之后选购的产品足够好，首先可以从其外观方面进行鉴别，外观在一定程度上反映出产品的加工工艺，如果其外观较为精美、表面平整、光滑，则说明其足够优良。

（二）结构

人们还可以从游泳池设备的结构方面对其质量的优劣进行有效的鉴别，玻璃游泳池价格，如果其结构设计非常科学、合理，结构在时间应用中较为稳定，操作自动化程度高，便于人们对其相应的操作，玻璃游泳池报价，则说明其足够优良，值得人们选购。

（三）操作方式

人们还可以从游泳池设备的操作性方面对其质量进行有效鉴别，如果其操作非常简单，便于人们对其安装、操作以及维护、保养，则说明其足够好，人们可以放心选购。

诺亚天动力本着多年游泳池行业经验，专注游泳池研发定制与生产，先进的游泳池生产设备和技术，建立了严格的产品生产体系，玻璃游泳池费用，想要更多的了解，欢迎咨询图片上的热线电话！！

游泳池应如何定位？

以下是诺亚天动力为您一起分享的内容，诺亚天动力专业生产游泳池，衡水玻璃游泳池，欢迎新老客户莅临。

近年来泳池新建项目越来越多，但因为投资者对泳池的使用功能定位不甚明确，导致泳池从方案设计、标准、建成后的使用效果、运行管理和使用功能上均存在一些问题，游泳池建成后，并未能达到预期目的。友浪泳池根据多年经验，对不同定位的泳池进行不同的设计和设备选型，以泳池水深为例，不同定位的泳池对水深的要求存在以下区别。

游泳池是游泳运动的场地，可以在里面活动或比赛。分室内、室外两种。大型正式比赛用池长50米、宽至少21米、水深1.8米以上；供游泳、跳水和水球综合使用的池，水深1.3~3.5米；设10米跳台的池，水深应为5米。普通的泳池，根据场地、使用人群、泳池大小不定，一般成人泳池水深1.2米-1.6米，儿童培训

泳池水深1.2米，戏水池水深0.4米-0.8米。游泳池水温应保持在27 ~ 28 ° c。应有过滤和消毒设备，以保持池水清洁。

玻璃游泳池费用-衡水玻璃游泳池-诺亚天动力公司(查看)由北京诺亚天动力技术有限公司提供。行路致远，砥砺前行。北京诺亚天动力技术有限公司 (www.noahpool.com) 致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!