

# 电梯专用视频电缆，电梯控制电缆

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 电梯专用视频电缆，电梯控制电缆                    |
| 公司名称 | 上海埃因电线电缆有限公司                       |
| 价格   | .00/米                              |
| 规格参数 | 认证:CE/UL认证<br>电压:300/600V<br>品牌:埃因 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区青村镇奉村路333号                   |
| 联系电话 | 18930108807 18930108807            |

## 产品详情

电梯轿厢专用型视频电缆线，屏蔽掉监控视频线，电梯电缆，变频电缆

电梯轿厢专用型视频电缆线，屏蔽掉监控视频线，电梯电缆，变频电缆

电梯轿厢专用型综合性电缆线是融合实际施工现场的规定应用市场的需求而开发设计出去的专用型商品，本产品品质通关，价钱性价比高，早已能备受顾客的信心。电梯轿厢综合性电缆线是由同轴线（一般是SYV-75-3 TVVB 2X1.0 也是有SYV-75-4 TVVB 2X1.0）组成，假如必须别的型号规格能够订制。里边有提升不锈钢丝和塑料绳，及结缔组织，外护线套选用强力绵软PVC材料，合理提升抗压强度和柔韧性。具备使用期长，大文件传输型号规格平稳，画面质量高特性。

视频流传送一般选用立即调配技术性、以基带频率（约8MHz网络带宽）的方式，最常见的传输方式是同轴线。同轴线是专业设计方案用于传送视频流的，其频率损害、图象失帧、图象衰减系数的力度都较为小，能非常好的进行传输视频流的每日任务。

视频流同轴电缆有同轴线(不平衡电缆线)、均衡对称性电缆线(电话电缆线)、光缆电缆。均衡对称性电缆线和光缆电缆一般用以远距离传送，针对酒店宾馆等工程建筑一般选用同轴线传送视频基带信号的传输技术。当选用75 - 5同轴线时，一般传送间距在300m时，应考虑到应用电缆线管道补偿器。如选用75 - 9同轴线时，监控摄像头和监控器间的间距在1000m之内并不加电缆线管道补偿器。