

角钢 南京盐阳 不锈钢角钢

产品名称	角钢 南京盐阳 不锈钢角钢
公司名称	南京盐阳建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市鼓楼区幕府西路11号338室
联系电话	13905169356

产品详情

镀锌角钢清洗目的：

清洗也叫漂洗，清洗的目的，就是对酸洗后的工件用清水或者废水经过处理后的洁净水进行冲洗。清洗可以将黏附于工件表面上的铁盐去掉，降低酸洗工序带入助镀工序中的铁盐含量和几率，避免助镀液中的铁离子进一步增加。铁离子的增加虽不会明显的降低助镀液的功效，但会增加锌液中锌渣、的产生。

【注意】：镀锌角钢等待镀工件在镀锌过程中进行清洗工序时，角钢，需要对清水进行检验，因为如果碱性较强，带入酸洗工序时，就会与盐酸溶液产生一定程度的中和作，角钢批发，消耗盐酸。因此，必须对清洗水进行检验。的办法是用检测pH的广泛试纸来检验。当发现pH超过8时，清洗水就应当更换、加水对流或者稀释处理，有条件的企业采用流动水清洗工件。

角钢的规格用边长和边厚的尺寸表示。目前国产角钢规格为2—20号，以边长的厘米数为号数，同一号角钢常有2—7种不同的边厚。进口角钢标明两边的实际尺寸及边厚并注明相关标准。一般边长12.5cm以上的为大型角钢，5cm—12.5cm之间的为中型角钢，边长5cm以下的为小型角钢。进出口角钢的定货一般以使用中所要求的规格为主，其钢号为相应的碳结钢钢号。也是角钢除了规格号之外，角钢规格表，没有特定的成分和性能系列。角钢GB/T2101—89（型钢验收、包装、标志及质量证明书的一般规定）；GB 9787—88/GB9788—88（热轧等边/不等边角钢尺寸、外形、重量及允许偏差）；JISG3192—94（热轧型钢的形状、尺寸、重量及其容许差）；DIN17100—80（普通结构钢质量标准）；535—88（普通碳素型钢技术条件）。根据上述标准的规定，角钢应成捆交货、其捆扎道次、同捆长度等应符合规定。角钢一般属裸装交货，运输和储存均需要注意防潮。角钢-南京盐阳-不锈钢角钢由南京盐阳建筑材料有限公司提供。南京盐阳建筑材料有限公司（www.hxg.com.cn）在金属建材这一领域倾注了诸多的热忱和热情，盐阳建筑一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：周丽茜。