

嘉兴热镀锌护栏板 三波热镀锌护栏板电话 锦泽护栏

产品名称	嘉兴热镀锌护栏板 三波热镀锌护栏板电话 锦泽护栏
公司名称	冠县锦泽贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县东环工业园
联系电话	15339936600

产品详情

两波钢护栏设计图标准热镀锌护栏板

高速公路三波护栏板常用规格为4320*506*85*5，与之相搭配的立柱可以是圆管140*4.5*2150，也可以是方管立柱，方管立柱规格为：130*130*6*2540.防阻块及配件根据立柱规格来确定或者根据图纸设计确定。

所有钢构件均应进行热浸镀锌处理，螺栓、螺母、垫圈等连接件的镀锌量为

110g/m²，其余为120g/m²，二波热镀锌护栏板电话，热浸镀锌所用的铝应为GB/T 1196规定的特一级、特二级

波形梁护栏是半刚性护栏的主要形式，它是一种以波纹状钢护栏板相互拼接并由主柱支撑的连续结构。它利用土基、立柱、横梁的变形来吸收碰撞能量，并迫使失控车辆改变方向，回复到正常的行驶方向，防止车辆冲出路外，以保护车辆和乘客，减少事故造成的损失

县道公路护栏板多钱一吨（过磅价）热镀锌护栏板

护栏板总长度4.32米（安装完毕后净剩4米）立柱间距4米。
栏板的宽度506MM，热镀锌喷塑护栏板定制，厚度：4MM。

1吨护栏板可铺：4MM厚的39.2米。每公里4MM厚的重25.5吨。

分类：波形梁护栏一般按设置地点和防撞等级来分类。按设置地点可以分为路侧护栏和中央分隔带护栏

护栏板配件主要包括：护栏板、立柱、柱帽、防阻块/托架、连接螺栓、拼接螺栓、横梁垫片、端头。

卸掉受损的护栏板后，咱们需求装置新的护栏板，装置的时分咱们需求做到拼接，确保防撞等级系数，嘉兴热镀锌护栏板，这样才干起到防护的作用。如果立柱受损后咱们需求替换立柱，埋设立柱后应尽量把土压实，并确保不低于之前的路面。终需求将立柱的防雨帽盖上。

M型波形护栏生产厂家，国标

产品特点：防腐性能好、抗老化、美观大方、安装简便快捷。

用途：工业、农业、市政、交通等行业的围栏、装饰、防护等设施。

波形板：两波板4320*310*85*3/4、三波板4320*506*85*4.

圆立柱：直径140/114mm，立柱壁厚4/4.5mm，

波形护栏常用规格

双波波形护栏板：4320*310*85*3/4；

三波波形护栏板：4320*506*85*3/4；

双波立柱：114 mm × 4.5mm × 高度；

三波立柱：140 mm × 4.5mm × 高度；

2、确定立柱的间距，三波热镀锌护栏板电话，以桥梁、通道、活动护栏口、立交、平交为控制点进行测距。立柱的间距分为2m和4m两种，2m间距的为加强立柱，4m间距的为普通立柱，而实际施工中经常出现异形间距，所安装的护栏板称异形板，异形板由于间距不定，所以制造难度大，又影响工程

嘉兴热镀锌护栏板-三波热镀锌护栏板电话-锦泽护栏(推荐商家)由冠县锦泽贸易有限公司提供。冠县锦泽贸易有限公司(www.jinzehulan.cn)在隔离栅、栏、网这一领域倾注了诸多的热忱和热情，锦泽护栏一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：谢经理。同时本公司(www.gxjzhl.cn)还是从事高速防撞护栏配件，热镀锌波形护栏板厂家，高速公路波型护栏价格的厂家，欢迎来电咨询。

