

BF制品型遇水膨胀止水条安装工艺

产品名称	BF制品型遇水膨胀止水条安装工艺
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	18.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:450%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

现时市场上的家装防水材料主要有五类，分别是：柔性灰浆、硬性灰浆、聚氨酯类、卷材类、丙烯酸酯防水涂料。

1、柔性灰浆

乳液与砂浆配比是5:4，具有弹性，就算基层变形开裂也不会影响防水效果。多用于墙面和底面等迎水面，不可用于顶面等背水面。

2、硬性灰浆

也称刚性灰浆，乳液与砂浆的配比为1:4，数按完后不需要对涂层进行处理，可直接贴砖，比较方便，固化后行程水泥盈眶，不会起包渗水，其背水面的防水效果很好。

3、聚氨酯类

室内外兼用，刷完很厚，约3毫米左右，而且弹力在300%以上，任何基材的开裂都不会使其开裂，防水效果好。聚氨酯呈胶状，很稠，施工时需要使用刮板，很费劲。

4、卷材类

市面上大多数的防水涂料属于水溶性材料，不管是水溶性还是油溶性防水涂料，只要经过国家相关环保认证，比如中国环境标志认证或CTC产品环保、质量认证等，这些材料就是环保可靠的。

5、丙烯酸酯防水涂料

丙烯酸酯防水材料是以纯丙烯酸酯共聚物或纯丙酸酯乳液，加入适量优质填料、助剂配置而成，属合成树脂类单组分防水涂料。为水溶性涂料，可以加水稀释，结膜后有较大的弹性和延展性，防水效果显著，价格适中，家装

制品型遇水膨胀橡胶条广泛用于土木建筑构筑物的变形缝、施工缝、穿填管线防水密封，用于地下管线的接口密封，水利水电，水道土建工程防水密封等处。制品型遇水膨胀橡胶条怎么运用？

制品型遇水膨胀橡胶条使用简便，随工程各种管道和穿墙管螺栓尺寸大小可任意组合密封。可与橡胶止水带，组合成遇水膨胀相橡胶止水带。能解决了橡胶止水带与砼构筑物绕渗问题。

可用于地下管道堵漏，将遇水膨胀橡胶多用途密封带，紧缠绕于裂缝处或渗漏点。然后用混凝土密封，也可用其它方法密封。

遇水膨胀橡胶条原料经过密炼机-挤出机加工成型的，然后经过硫化箱硫化成具有橡胶特性的遇水膨胀止水条。遇水膨胀橡胶条其阻水原理系预置于渗漏水隙内部的止水条在约束条件下遇水膨胀。