

潜水泵功率 潜水泵 程跃泵业

产品名称	潜水泵功率 潜水泵 程跃泵业
公司名称	河北程跃泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北安国市石佛镇路景工业园区景旺路8号
联系电话	13284385666 13284385666

产品详情

潜水泵适用范围

适用于提升含有纤维状污物、淤泥和一定粒径的固体颗粒等的污水和废水。1)、国外进口、外商独资品牌的潜水排污泵可用于带固体颗粒(20~80mm)及各种含长纤维杂质的污、废水抽升排放。被抽升污、废水温度不超过60(部分国外品牌产品可达90),pH值为5~9(部分国外品牌产品为6~13),潜水泵功率,适用于建筑单体和建筑小区工程项目使用。2)、AS、AV采用漩涡式叶轮,适合于泵送含固体颗粒的污水;QW(WQ)、JYWQ系列采用流道式叶轮,潜水泵选型,适合泵送纤维状污物、淤泥等污水和废水;AS、AV、QW(WQ)系列及国外品牌普通型潜水泵适用于停留时间较短、沉淀物较少的污、废水抽升;JYWQ系列自动搅匀潜水排污泵及可用于对泵坑底部的杂质进行一定程度的搅拌。

潜水泵的流量应按生活排水设计秒流量选定:

当提升一般废水时,可按实际情况考虑不同集水池的潜水排污泵出水管合并排出。两台或两台以上的水泵共用一条出水管时,潜水泵,应在每台水泵出水管上装设阀门和止回阀。单台水泵排水有可能产生倒灌时,应设止回阀。不允许压力排水关与建筑内重力排水管合并排出。

当潜水泵提升含有大块杂物时,潜水排污泵宜带有粉碎装置;当提升含较多纤维物污水时,宜采用大通道潜水泵。

当电机功率大于等于7.5kW或出水口管径大于等于DN100时,可采用水泵固定自耦装置;8、当潜水排污泵电机功率小于7.5kW或出水口管径小于DN100时,可设软管移动式安装。污水集水池采用潜水泵排水时,深井潜水泵,应设水泵固定自耦装置,方便水泵检修。排水泵应能自动启停和现场手动启停。多台水泵可并联交替运行,也可分段投入运行。

潜水泵型号100WQ60-18-5.5

100：出口管径，毫米

W：污水污物

Q：潜水电泵

60：流量 吨每小时

18：扬程 米

5.5：功率 千瓦

你后面写的那些是铭牌上的参数吧，潜水泵型号应该就是100WQ60-18-5.5吧。

380是指工作电压。

以上所有数据都应是在额定工况下。

5.5km应为5.5kW

流量一般用Q表示

扬程H

功率P

铭牌上应该还有转速n 单位 转每分

潜水泵功率-潜水泵-程跃泵业由河北程跃泵业有限公司提供。河北程跃泵业有限公司（www.hbcyby.cn）是从事“纸浆泵,渣浆泵,泥浆泵,双吸泵,压滤机入料泵,多级泵,污水泵”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：徐经理。同时本公司（www.hbcyzjb.com）还是从事ZJ渣浆泵，ZJ渣浆泵厂家，ZJ杂质渣浆泵厂家的厂家，欢迎来电咨询。