

恒旗建材 预制双t板吊装 河北预制双t板

产品名称	恒旗建材 预制双t板吊装 河北预制双t板
公司名称	涿州市恒旗建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北·涿州涿涿公路西行18公里（恒旗建材总部）
联系电话	13785218484

产品详情

粮库双T板知识简介

粮库双T板一般建筑长度为28-32米，用预应力高强碳素钢丝和预应力钢绞线做梁的主筋，承载力强。耐久性好，维护费用低，尤其在潮湿、腐蚀等环境中具有不可替代的优越性，使用寿命超过50年。跨度大，节省梁板，柱和各种层架，结构轻巧，方便设计，荷载大，有效面积大，一般在粮库中预制预应力双T板，常用60~150米的长线台座和先张法生产模板可用钢模或混凝土胎模，预制双t板跨度，其肋宽、肋高、板和板的悬挑部分常做成可调节变更的。

在单层、多层和高层粮库建筑中，粮库双T板可以直接搁置在框架、梁或承重墙上，作为楼层或屋盖结构，粮库双T板的板面宽度常取1.2~3米，肋距约为板面宽之半，肋底宽不小于10厘米，等截面的肋高约0.3~0.8米，变截面的跨中肋高约1.0~1.5米。涿州市恒旗建材有限公司引进先进的生产技术与工艺，专业生产:预应力混凝土双T板。

采用粮库双T板的粮库建筑，预制构件的类型和数量可减少，建筑自重减轻，施工周期缩短，取得较好技术经济效果。

是由于中国劳动力成本的不断上涨以及消费者更倾向于“美国制造”双t板的质量。此外，房地产市场的慢速恢复也使得更多买家使用双t板。

20世纪80年代，由于中国开始雇佣廉价劳动力并以较低的价格生产双t板，使得美国的双t板行业制造商受影响。然而，美国双t板行业希望“那些黑暗的日子已经属于过去”。

预制双t板的优点：

- 1、具有跨度大，承载力强，整体性好，底面光洁美观。预制双t板具跨度一般有18m、24m、30m，空间大，非常适合厂房、仓库、车库、冷库，能满足厂房的设备工艺要求，广泛适用于各种大跨度建筑屋面。
- 2、和施工方便，缩短工期。双T板作屋面减少建筑物的梁柱，简化建筑结构，安装方便，预制双t板荷载，运输至现场直接吊装，前期制作模式化，预制双t板吊装，一般从制作到吊装不超过7天即可，大大缩短工期，因此可以降低工程综合造价。
- 3、耐火性较好。双T板与钢结构大跨度屋面相比，具有防火，耐腐蚀免维护，抗风雪和使用寿命长等优点，河北预制双t板，尤其适用潮湿环境的地区。
- 4、造价低。因双T板适于较大跨度，厂房可选用较大的跨度或柱网，借以取得较好的技术经济效果；相比钢结构，造价明显低。

双T板屋面处理

- (一) 双T板屋顶手柄 – 浇筑C20细骨料混凝土浇筑（双T板吊胶合板或PVC管），的缩短剂少数的可以添加到混凝土。
- (二) 双T屋面 – 练级：1:2.5水泥砂浆找平层，可以做约40?50mm的。找平层上刷冷底油。
- (三) 双T屋面手柄 – 铺筋：找平层上面掩盖的 5?6@200 × 200的钢筋网。
- (四) 双T屋面处置 – 保护层：C25细石混凝土浇注上钢丝网，保护层不小于20mm。
- (五) 双T板屋顶 – 防水层：C25细石混凝土，水泥标号不低于425，厚度不小于40mm。
- (六) 双T板处置屋面防水 – 防水卷材铺设：这两种方法。
- (七) 双T屋面 – 找平层和保护层铺防水卷材。
- (八) 双T屋面处置 – 可铺设在防水层的防水卷材的顶部。

恒旗建材(图)-预制双t板吊装-河北预制双t板由涿州市恒旗建材有限公司提供。涿州市恒旗建材有限公司（www.hengqisp.com）有实力，信誉好，在河北 保定 的水泥及制品等行业积累了大批忠诚的客户。屋面板今天所要讲的是运输和堆放应注意的事项：屋面板在出厂前应进行严格检验，保证板材符合各项质量标准，制品出厂前，使用单位应进行复验，发现有不合格者要立即更换。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进恒旗建材和您携手步入辉煌，共创美好未来！