

## 3mm钢结构连廊聚乙烯四氟板 鑫丰化工 南通聚乙烯四氟板

产品名称	3mm钢结构连廊聚乙烯四氟板 鑫丰化工 南通聚乙烯四氟板
公司名称	宁津县鑫丰化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省宁津县大曹镇孙其滨工业区
联系电话	15853452690

### 产品详情

聚四氟乙烯板材采用悬浮聚合聚四氟乙烯树脂模塑加工制成。聚四氟乙烯板材，有模压和车削两种工艺制成的板材，其具有很宽的尺寸加工性，可用做任意垫片的加工。聚四氟乙烯板材在已知塑料中有好的耐化学腐蚀性能，不老化，聚四氟乙烯板材在已知固体材料中有很好的摩擦系数，在无负荷情况下能在-180° C - +260° C使用。聚四氟乙烯板材主要用于石油、制药、化工、电力、造纸、耐腐蚀衬里材料及密封衬里，支承滑块、道轨、电绝缘零件。聚四氟乙烯板材已被国内数百家国有大中型企业所采用，并以精良的技术，超群的质量，的服务，极具竞争力的品牌赢得了广大用户的信赖。“提供高质量产品”是我们的经营宗旨；“为客户提供服务”是我们一贯的承诺。公司遵循高质量、多品种、守信誉的经营原则竭诚为国内外客户提供服务，精诚合作，寻求更大发展。

聚四氟乙烯填充不同的材料后，性能都有所不同，加工5mm楼梯用聚乙烯四氟板，可以去填充玻璃纤维、碳纤维、铜粉、石墨、石棉、MOS2、AL2O3、碳粉、陶瓷纤维、金属粉末。如果聚四氟乙烯填充该材料就体现一些该材料的性能，抗震楼梯踏步板聚乙烯四氟板，它们都不会跟聚四氟乙烯起反应而生出新的物质来。

如果聚四氟乙烯填充玻璃纤维，碳纤维，氧化铝和陶瓷纤维就会有高强度并且耐温。如果聚四氟乙烯填充铜粉和其它金属粉末那么聚四氟乙烯会导电同时有着高密度。聚四氟乙烯充填石墨和二硫化钼就会有自润的功能，聚四氟乙烯充填石棉会有粗纤维和高温。

聚四氟乙烯板的耐热性和化学性质的稳定性都超过了其他材料，在工业生产上有广泛的应用，3mm钢结

构连廊聚乙烯四氟板，聚四氟乙烯板是一种新型的塑料：在液态空气中不会变脆，在沸水中不会变软，从-269.3 至250 都可应用；非常耐腐蚀，不论是强酸强碱，如硫酸、盐酸、王水，还是强氧化剂，都不能动它半根毫毛。也就是说，它的化学稳定性超过了玻璃、陶瓷、不锈钢以至金、铂，因为玻璃、陶瓷怕碱，不锈钢、金铂在王水中也会被溶解，然而聚四氟乙烯板在王水中煮几十小时也依然如旧；光滑无比，可制轴承、滑雪板、煎锅；在水中不会被浸湿，也不会膨胀，青岛聚乙烯四氟板，据试验，在水中浸泡了一年，质量也没有增加，至今人们还没有发现有任何一种溶剂能在高温下使聚四氟乙烯塑料膨胀；介电性能好且与频率无关，也不随温度而改变。正因为聚四氟乙烯板有这些可贵的性质，受到人们的青睐。在冷冻工业、化学工业、电器工业、食品工业上得到广泛的应用。

3mm钢结构连廊聚乙烯四氟板-鑫丰化工-南通聚乙烯四氟板由宁津县鑫丰化工有限公司提供。3mm钢结构连廊聚乙烯四氟板-鑫丰化工-南通聚乙烯四氟板是宁津县鑫丰化工有限公司( [www.dzxinfeng.com](http://www.dzxinfeng.com) ) 升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：马经理。