

pe给水管厂 天地顺通 湖北pe给水管

产品名称	pe给水管厂 天地顺通 湖北pe给水管
公司名称	武汉天地顺通建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市洪山区烽火五金水暖市场A4-43-45号
联系电话	18986201886

产品详情

断裂韧性聚乙烯具有良好的快速裂纹增长断裂韧性发生快速裂纹增长破坏时，裂纹可以100~45m/s速度快速扩展几百米至十几公里，造成长距离管路损坏，发生大规模泄漏事故，以及后续的燃烧（输）或洪水（输水）事故。这种事故发生概率不大，一旦发生，危害极大。对塑料压力管的持续发展来讲，防止发生快速裂纹增长破坏要求的重要性已经超过了长期寿命强度性能的要求。其原因为：在同一SDR（管材直径与其厚度之比）时，计算的长期寿命—长期强度与增大管径无关（实际上大口径管可能比小口径管安全），但快速裂纹增长危险随管径增大而增加。

准规定了用聚乙烯树脂为主要原料的材料，经济出成型的给水用聚乙烯管材（以下简称“管材”）的产品规格、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。本标准还规定了原料的基本性能要求，包括分类体系。本标准适用于用PE63、PE 80和PE

100材料（见4.1）制造的给水用管材。管材公称压力为0.32MPa~1.6MPa，公称外径为16mm~1000mm。本标准规定的管材适用于温度不超过40℃，一般用途的压力输水，以及饮用水的输送。引用标准下列标准所包含的条文，pe给水管件，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准版本的可能性。热熔对接是采用热熔对接焊机来加热管端（热熔对接温度为210+10℃），待管端熔化后，迅速将其贴合，湖北pe给水管，保持一定的压力，经冷却达到熔接的目的。适用管径范围：dn≥90mm操作步骤：1、将需安装连接的两根PE管材同时放在热熔器夹具上（夹具可根据所要安装的管径大小更换夹块），每根管材另一端用管支架托起至同一水平面。2、用电动旋刀分别将管材端切平整，确保两管材接触面能充分吻合。3、将电加热板升温至210℃，放置两管材端面中间，操作电动液压装置使两管端面同时完全与电热板接触加热。4、抽掉加热板，聚乙烯pe给水管，再次操作液压装置，使已熔融的两管材端面充分对接并锁定液压装置（防止反弹）。5、保持一定冷却时间松开，操作完毕。6、施工完毕，须经试压验收合格后，方可埋土投入使用。pe给水管厂-天地顺通-湖北pe给水管由武汉天地顺通建材有限公司提供。武汉天地顺通建材有限公司（tiandishuntong.tz1288.com）是湖北武汉排水系统的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在天地顺通领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创天地顺通更加美好的未来。