

pe给水管材 武汉pe给水管 天地顺通

产品名称	pe给水管材 武汉pe给水管 天地顺通
公司名称	武汉天地顺通建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市洪山区烽火五金水暖市场A4-43-45号
联系电话	18986201886

产品详情

耐腐蚀性（1）聚乙烯具有优良的耐腐蚀性、较好的卫生性能和较长的使用寿命聚乙烯为无惰性材料，武汉pe给水管，除少量强氧化剂外，可耐多种化学药品侵蚀，且不易滋生细菌。众所周知钢管、铸铁管被塑料管所取代的原因不仅是因为塑料管材比其输水能耗低、生活能耗低、重量轻、水流阻力小、安装简便迅速、造价低、寿命长、具有保温功能等，还因为塑料管耐腐蚀、不易滋生微生物等性能优于钢管及铸铁管。聚乙烯管材的使用寿命为50年以上，这一点不仅已为国际标准和国外的一些先进标准所确认，而且已经被实践所证明。

施工步骤

- 1、材料准备：将管道或管件置于平坦位置，放于对接机上，留足10-20mm的切削余量。
- 2、切削：切削所焊管段、管件端面杂质和氧化层，保证两对接端面平整、光洁、无杂质。
- 3、对中：两焊管段端面要完全对中，错边越小越好，错边不能超过壁厚的10%。否则，将影响对接质量。
- 4、加热：对接温度一般在210-230 之间为宜，加热板加热时间冬夏有别，以两端面熔融长度为1-2mm为佳。
- 5、熔融对接：是焊接的关键，对接过程应始终处于熔融压力下进行，卷边宽度以2-4mm为宜。
- 6、冷却：保持对接压力不变，让接口缓慢冷却，冷却时间长短以手摸卷边生硬，感觉不到热为准。
- 7、对接完成：冷却好后松开卡瓦，移开对接机，pe给水管材，重新准备下一接口连接。

pe给水管是一种高密度聚乙烯，具有优异的化学稳定性、耐老化性和耐环境应力开裂性。温度范围宽，

承压能力强，综合力学性能好。

一。良好的化学稳定性：

由于PE分子没有极性，因此具有良好的化学稳定性。除了一些强氧化剂外，大多数化学介质都不会破坏它。循环面积不会随着运行时间的增加而减小。属于环保产品。

2。良好的连接强度：

采用插座电熔或对接熔，接头少，pe给水管厂，无渗漏。

三。交通建设便利：

由于聚乙烯管重量轻，运输连接方便，施工速度快，维护简单，大大降低了工程安装成本。在工期紧、施工条件差的情况下，其优势更加明显。

四。小流动阻力：

聚乙烯管道内表面光滑，聚乙烯pe给水管，摩擦系数小，流量大，保证了聚乙烯管道比传统管道具有更高的输送能力，降低了管道的压力损失和能耗。也就是说，在相同的要求下，可以使用直径相对较小的聚乙烯管。

pe给水管材-武汉pe给水管-天地顺通由武汉天地顺通建材有限公司提供。武汉天地顺通建材有限公司（tiandishuntong.tz1288.com）是湖北武汉排水系统的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在天地顺通领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创天地顺通更加美好的未来。