

武汉pe给水管 天地顺通 pe给水管厂家

产品名称	武汉pe给水管 天地顺通 pe给水管厂家
公司名称	武汉天地顺通建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市洪山区烽火五金水暖市场A4-43-45号
联系电话	18986201886

产品详情

热熔对接是采用热熔对接焊机来加热管端(热熔对接温度为 210 ± 10)，待管端熔化后，迅速将其贴合，保持一定的压力，经冷却达到熔接的目的。适用管径范围：dn 90mm操作步骤：1、将需安装连接的两根PE管材同时放在热熔器夹具上(夹具可根据所要安装的管径大小更换夹块)，pe给水管厂家，每根管材另一端用管支架托起至同一水平面。2、用电动旋刀分别将管材端切平整，确保两管材接触面能充分吻合。3、将电加热板升温至 210 ，放置两管材端面中间，pe给水管价格，操作电动液压装置使两管端面同时完全与电热板接触加热。4、抽掉加热板，再次操作液压装置，使已熔融的两管材端面充分对接并锁定液压装置(防止反弹)。5、保持一定冷却时间松开，操作完毕。6、施工完毕，须经试压验收合格后，方可埋土投入使用。

5个。良好的灵活性：

聚乙烯管的柔性使其易于弯曲，在一定程度上不受地面不均匀沉降的影响。在工程中，它可以通过改变管道的方向绕过障碍物，也可以直接敷设在稍不平整的沟槽中，不需要管件。

6。良好的耐低温脆性：

耐低温性好，抗冲击脆化温度为 -70 ，一般低温（ 0 施工不需要采取特殊防护措施，冬季施工方便。

7号。良好的耐磨性：

与钢管相比，聚乙烯管的耐磨性是钢管的4倍。在泥浆输送领域，与钢管相比，HDPE管具有更好的耐磨性，这意味着PE管具有更长的使用寿命和更好的经济性。

8个。抗压能力强：

具有良好的抗冲击性能，即使有2.5倍的水锤公称压力也不会对管道造成任何损坏。

9号。耐老化，使用寿命长：

聚乙烯管可在室外存放或使用50年，不受紫外线辐射损伤，使用寿命长。在无阳光直射和紫外线照射的条件下，使用寿命可达50年以上。

1、热熔连接热熔连接是用专用加热工具，在压力下加热聚乙烯管材或管件的待连接部位，使其熔融后，移走加热工具，施压将两个熔融面连在一起，在稳定的压力下保持一段时间，直到接头冷却。热熔连接包括热熔对接连接、热熔承插连接、热熔鞍型连接。2、电熔连接电熔连接是用内埋电阻丝的专用电熔管件与PE管材或管件的连接部位紧密接触通电，PE管通过内埋的电阻丝加热连接部位，使其熔融连为一体，直至接头冷却。电熔连接可用于与不同类型和不同熔体流动速率的聚乙烯管材或插口管件连接。电熔连接分为电熔承插连接和电熔鞍型连接。武汉pe给水管-天地顺通-pe给水管厂家由武汉天地顺通建材有限公司提供。行路致远，砥砺前行。武汉天地顺通建材有限公司 (tiandishuntong.tz1288.com) 致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!