

Carrier开利压缩机 豪美制冷 重庆开利压缩机

产品名称	Carrier开利压缩机 豪美制冷 重庆开利压缩机
公司名称	广州市豪美制冷工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄边村黄边南街4号D厂房
联系电话	13503055261

产品详情

联轴器部件

联轴器部件

螺杆压缩机的联轴器有橡胶柱销式和挠性（膜片式）联轴器两种。

橡胶柱销式联轴器由两个半联轴节、飞轮、传动芯子以及螺钉等组成。这种联轴器的橡胶传动芯容易磨损，磨损后会导致机器运动不平稳，重庆开利压缩机，对转子、轴承、轴封都会产生不良影响。目前逐渐被挠性联轴器取代。

挠性联轴器是由两半联轴节、接筒、传动垫片以及螺钉等组成。这种联轴器的两个半联轴节是经过动平衡试验的，安装时相对位置是固定的。

回转式和活塞式的区别

制冷压缩机用在制冷系统当中，主要有回转式和往复活塞式两类，它们都属于容积式空压机。回转式主要依靠回转体的旋转运动来改变汽缸的工作容积，又可以再进行分类，比如螺杆式空压机：制冷量大约在100~1200KW之间，可用于大中型空调、制冷设备中。滚动转子式空压机：制冷量大约在8~12KW之间，多用于小型空调机和制冷设备中。涡旋式空压机：制冷量大约在8~150KW之间，多用于中小型空调、制冷设备中。

转子部件由主动转子（一般为阳转子）、从动转子（一般为阴转子）、主轴承、止推轴承、轴承压盖、平衡活塞以及平衡活塞套等零件组成。

阴、阳转子是螺杆压缩机中核心的零件。转子的加工精度、形位公差要求都很高，空调开利压缩机，精

加工后还必须做动平衡试验方可使用。主动转子通过联轴器与电机直联，并带动从动转子旋转。

主轴承一般采用滑动轴承，又叫主轴瓦，Carrier开利压缩机，是支撑转子、承担径向力。主轴承内表面衬有一层耐磨合金，磨损较大或拉毛、拉伤时应更换。主轴承在工作中靠润滑油润滑，各油路必须通畅。更换新轴承时要采取“刮花”处理。

Carrier开利压缩机-豪美制冷-重庆开利压缩机由广州市豪美制冷工程有限公司提供。广州市豪美制冷工程有限公司（www.haomeizl.com）是从事“压缩机,制冷设备,制冷工程,超低温设备,低温镀膜机组。”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：黄东明。同时本公司（www.gzjdk.cn）还是从事工业冷水机组，电子厂冷水机组，乙二醇冷水机组的厂家，欢迎来电咨询。