

鱼缸过滤筒 郑州过滤筒 安平浚荃

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 鱼缸过滤筒 郑州过滤筒 安平浚荃 |
| 公司名称 | 安平县浚荃丝网制品有限公司业务部 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 安平县北张沃村北413号（饶安路南侧） |
| 联系电话 | 15631824999 15631824999 |

产品详情

除尘过滤筒主要用于滤筒式除尘器的配套使用，该产品选用进口复合纤维滤料（80%木浆纤维+20%聚酯纤维），特点是过滤精度高、挺度好、耐破度好。过滤筒使用镀锌菱形钢板网作为内外支撑不易生锈，上下端盖选用韩国进口0.8mm电花板冲压而成，使用宽褶设计过滤面积大，丝网过滤筒，由弹性氟丁橡胶作为密封条。

过滤筒过滤行业的专业名词，为了净化原生态的资源和资源的再利用，而需要的净化设备，现在过滤筒主要用在油过滤、空气过滤、水过滤、空气过滤等过滤行业。过滤筒作用原理是除去液体或者空气中少量固体颗粒，保护设备的正常工作或者空气的洁净，当流体进入置有一定规格滤网的滤筒后，其杂质被阻挡，而清洁的流物通过滤筒流出。

空气滤芯滤筒可以用于各种干式粉尘，特别是入口粉尘浓度偏低行业的除尘项目。利用滤材表面形成的微小透气组织阻挡掉气体中的粒状物质含尘气体进入除尘器灰斗后，由于气流断面突然扩大及气流分布板作用，过滤筒厂家，气流中一部分粗大颗粒在动和惯性力作用下沉降在灰斗；粒度细、密度小的尘粒进入滤尘室后，鱼缸过滤筒，通过布朗扩散和筛滤等组合效应，使粉尘沉积在滤料表面上，郑州过滤筒，净化后的气体进入净气室由排气管经风机排出。

除尘器滤筒设计要求：

除尘器总高和进出口距离（宽）； 滤筒下ti总高和直径； 滤筒总质量； 出气口连接方式及尺寸； 过滤精度等一系列与过滤特性相关的性能要求。

滤筒设计根据总成要求要注意以下要素。

(1)滤筒外径尺寸 大于滤筒内径10mm以上为宜。这是因为高而窄小的空间，可以让污染颗粒在滤筒外层缓慢沉降，这样使滤筒从上而下地均匀接受污染堵塞。

(2)内骨架直径尺寸的确定

主要考虑通油小孔的大小不应影响过滤气量，同时要照顾小孔尺寸对骨架强度的影响。

(3)内骨架总强度极为重要 首先要考虑滤筒承受的压差要以骨架支撑，所以直径越小强度越高。

(4)褶皱纹牙高度 应选在10~50mm之间为最佳。

(5)充分留有压差极限余地 当计算出所需过滤面积后，应将此面积增大1倍。这是因为要充分考虑实际工作中，粉尘污染物是不可预测的。

鱼缸过滤筒-郑州过滤筒-安平浚荃由安平县浚荃丝网制品有限公司提供。“ 不锈钢网，矿筛网 ”就选安平县浚荃丝网制品有限公司（ www.jqsiwang.com/ ），公司位于：安平县北张沃村北413号（饶安路南侧），多年来，安平浚荃坚持为客户提供好的服务，联系人：高庆丰。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。安平浚荃期待成为您的长期合作伙伴！