

# 围栏杉木桩批发 佳拓木业 徐州杉木桩批发

产品名称	围栏杉木桩批发 佳拓木业 徐州杉木桩批发
公司名称	宣城市佳拓木业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宣城市宣州区孙埠镇三星村104省道
联系电话	18056307370 18056307370

## 产品详情

影响杉木桩打桩质量的因素是哪些？

杉木桩打桩质量的因素

杉木桩在建筑工程行业应用的非常广泛，像类似于一些河道等软土地基的加固增强都会用到杉木桩打桩。做好杉木桩的保养和维护。

那么影响杉木桩打桩质量的因素是哪些？佳拓木业小编给大家分析一下：

- 1.杉木桩经常露天放置，常会受到虫害影响。杉木桩的虫害主要有白蚁、天牛、象鼻虫，如果保护不当，就会影响杉木桩的质量
2. 杉木桩露天放置时间较长的话会产生腐朽，腐朽主要是受到木腐菌和细菌的侵害，从而导致杉木桩的颜色和结构发生变化，绿化杉木桩批发，腐朽的杉木桩柔软易碎，严重影响杉木桩质量。
- 3.其他影响杉木桩质量的还有裂纹，变色，变形，树丫等但是这些不会严重影响打桩质量，一般不作要求

杉木桩的打桩方法是什么？

一、杉木桩的打桩方法

根据不同的打桩方法，可分为人工桩和机械桩。常用的打桩机有手动卷扬机和柴油打桩机，液压挖掘机也常用于打桩。

使用液压挖掘机打桩时，需要两人将桩支撑到位，并将桶倒过来扣木桩。桩被压入基础，必须是深的和自稳定的，围栏杉木桩批发，然后让打桩机离开，用挖掘机将杉木桩压下，一般每3-5分钟打一桩，工作效率很高。为了提高地基的压实效果，提高地基承载力，必须将桩从基座周边施加到内圈。

## 二、杉木桩打桩的注意事项

杉木桩间距不宜小于桩径的3倍，桩堆放后，应按计划标高锯削桩头，使每根桩的桩顶基本保持在同一水平，清除切桩时挤出的淤泥，并在桩顶铺设20-30cm厚的砂石垫层。压实后倒入地面混凝土中，护坡杉木桩批发，确保根部通过垫层转移到桩间土中，以调整桩与土的作用。

以上是佳拓木业公司小编为大家介绍的杉木桩打桩的方法和注意事项

### 水存法保存杉木桩

是将杉木桩完全浸入水中，保持杉木桩最高的含水率，防止杉木桩开裂，虫害等。水存法需要附近有湖泊，水库，大河流等及旁边有大型贮木池，水存法必须在淡水中进行。海水不适合贮存木材。水存法保存杉木桩主要有几种方法，水浸楞堆法和多层木排水浸法等。这么做为了尽量吧多的原木存入水中，江苏杉木桩批发，多层堆垛，而且必须捆扎牢固，然后在岸上用木桩，钢缆加固拴牢，防止水流吧杉木桩冲走。楞堆露出水面的部分，还应定期喷水，翻滚杉木桩，以保证原木湿度。

所以杉木桩平时的保护和正确保存是非常重要的，以上是佳拓木业公司小编为大家介绍的水存法保存

围栏杉木桩批发-佳拓木业(在线咨询)-徐州杉木桩批发由宣城市佳拓木业有限公司提供。宣城市佳拓木业有限公司(xcjiatuo.tz1288.com)是安徽 芜湖 ,原材的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在佳拓木业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创佳拓木业更加美好的未来。