## 瑞元管阀件 pph管道厂家制造 吉林pph管道厂家

产品名称	瑞元管阀件 pph管道厂家制造 吉林pph管道厂家
公司名称	江苏瑞元管阀件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	镇江市扬中市新坝镇联合工业园区
联系电话	13952978868

## 产品详情

室内明设UPVC螺旋管道安装宜在土建墙面粉饰完成后连续进行。事实上由于工期原因,多数都是在主体结构完成后与装修同步进行。这样就会引起光滑美观的表面被污染,的解决办法是随着UPVC螺旋管的安装及时用塑料布缠绕保护,待完工后去掉即可。再有,需要加强施工过程中的UPVC螺旋管道的成品保护,严禁在管道上攀登、系安全绳、搭脚手板、用作支撑或借作它用。 地漏的水封 地漏的顶面标高应低于地面5~10mm,地漏水封深度不得小于50mm.目的就是防止水封被破坏后污水管道内的有害气体窜入室内污染室内环境卫生。但是在给排水设计说明中很少有人提及,建设及施工单位为了降低造价使用市场上价格低廉的地漏,这种地漏水封一般不大于3厘米,pph管道厂家生产,满足不了水封深度要求。另外,居民装修房子时选用装修市场上的不锈钢地漏替代原来的塑料地漏,外表虽光亮美观,内部水封同样很浅。当排水时,地漏的水封由于正压(较低楼层)或负压(较高楼层)被破坏,臭气进入室内。好多居民反映家中有臭味,而且厨房排油烟机打开时更加严重,就是水封由于压力波动被破坏的原因。有的住宅厨房内设置了地漏,由于长时间没有补水,特别冬季供暖时水封容易干涸,pph管道厂家制造,应经常给地漏补水。建议设计施工时采用高水封或新型防返溢地漏。厨房内地面溅水少,可以不设置地漏。

坡度和排液排气为了排除凝结水,蒸汽和其他含水的气体管道应有一定的坡度,一般不小于千分之二。对于利用重力流动的地下排水管道,坡度不小于千分之五。蒸汽或其他含水的气体管道在点设置排水管或疏水阀,某些气体管道还设有气水分离器,pph管道厂家,以便及时排去水液,防止管内产生水击和阻碍气体流动。给水或其他液体管道在点设有排气装置,排除积存在管道内的空气或其他气体,吉林pph管道厂家,以防止气阻造成运行失常。随着人们生活水平、环保意识的提高以及对健康的关注,在给排水领域掀起了一场建材行业的绿色革命。据大量水质监测数据表明:采用冷镀锌钢管后,一般使用寿命不到5年就锈蚀,铁腥味严重。居民纷纷向政府部门投诉,造成一种社会问题。塑料管材与传统金属管道相比,具有自重轻、耐腐蚀、耐压强度高、卫生安全、水流阻力小、节约能源、节省金属、改善生活环境、使用寿命长、安装方便等特点,受到了管道工程界的青睐并占据了相当重要的位置,形成一种势不可当的发展趋势。 瑞元管阀件(图)-pph管道厂家制造-吉林pph管道厂家由江苏瑞元管阀件有限公司提供。江苏瑞元管阀件有限公司(www.js-rygj.com)为客户提供"玻璃钢管道,玻璃钢三通,玻璃钢制品等"等业务,公司拥有"玻璃钢管道,玻璃钢三通,玻璃钢制品等"等品牌,专注于塑料管等行业。欢迎来电垂询,联系人:朱春蕾。