

垫片 张家港恒封石化配件 发泡垫片

产品名称	垫片 张家港恒封石化配件 发泡垫片
公司名称	张家港市恒封石化配件厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	金港镇南沙华菱集团内
联系电话	13915705705

产品详情

金属缠绕垫片知识分析 在拆卸过程中，它不会经常被损坏，也不会在这段时间内弄脏。在实际使用项目期间，它不会对其他组件造成损害。它也将用于日本航空母舰，垫片厂家，不会腐蚀法兰密封表面。而且它有更高的强度。金属涂层垫片覆盖柔性石墨、石棉、聚四氟乙烯等不锈钢、铜、碳钢和其他金属材料。工作温度：-200~650 ，工作压力：3.5MPa，主要用途：适用于泵、阀、换热器及各种法兰密封。管道、法兰、阀门、泵进出口、换热器、反应塔、观察孔、手孔、高温、高压蒸汽、溶剂、气体、油气、传热介质等。密封外壳盖等。

垫片-密封垫片安装要求

- 1、密封垫片压紧时，使用扭矩扳手。对大型螺栓和高强度螺栓，使用液压上紧器。拧紧力矩应根据给定的密封垫片压紧通过计算求得，液压上紧器油压的大小亦应通过计算确定。
- 2、安装密封垫片时，应按顺序依次拧紧螺母。不应拧一次就达到设计值。一般至少应循环2~3次，以便密封垫片应力分布均匀。
- 3、对介质的压力容器和管道，换装密封垫片时应使用安全工具，避免因工具与法兰或螺栓相碰，垫片，产生火花，导致火灾或事故。
- 4、管道如有泄漏，发泡垫片，必须处理后再更换或调整安装密封垫片，严禁带压操作。

金属缠绕垫片特别适用于负荷不均匀、接合力易松弛，垫片材料，温度与压力周期性变化、有冲击或震动的场合。缠绕垫片是阀门、泵、换热器、塔、人孔、手孔等法兰连接处理想的静密封原件。可用于机械放置点，其颜色以黄色和黑色为主，内环一般为黑色，外环为黄色，说明金属缠绕垫片内环的主要成分是石墨。外环的主要材料是各种特殊的金属化合物。垫片-张家港恒封石化配件-发泡垫片由张家港市恒封石化配件厂提供。行路致远，砥砺前行。张家港市恒封石化配件厂（www.hf-kj.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!