

## 【永兴涂料】彩钢瓦漆 洛阳彩钢瓦翻新喷漆

产品名称	【永兴涂料】彩钢瓦漆 洛阳彩钢瓦翻新喷漆
公司名称	新郑市永兴涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市新郑市新建路办事处非公有制经济园区
联系电话	13783405133 18039119943

### 产品详情

在使用彩钢瓦漆时，必须注意以下事项，这样才能够更好的发挥其作用，并且延长使用寿命，下面跟随小编一起来了解一下使用注意事项有哪些吧：

- 1、双组份漆配制前后应充分搅拌均匀，并放置熟化10分钟左右再施工，并在4小时施工期内完成。
- 2、施工过程中禁止与水、酸、碱、油污等介质接触。
- 3、控制涂装间隔时间，在达到重涂时间后，方可进行下一道漆的施工。

【永兴涂料】经过多年的发展，彩钢瓦漆等产品已经在全国多个地区进行销售，产品质量可靠，并且我们的售后服务水平非常的高，因此受到了广大客户的一致信赖，如果您对我们的产品感兴趣的话，欢迎来电咨询我们哦。

你知道彩钢瓦漆的特征是什么呢？你知道彩钢瓦漆的产品特性是什么吗？有什么特殊的要求呢？现在为您解答：

该产品具有高光泽，漆膜平整光滑、的保光、保色性；漆膜机械强度高，完全固化的漆膜抗冲击、柔韧性好，能够抵抗水、醇、、盐水、一般酸碱的侵蚀。

彩钢瓦专用漆产品用途：

本产品适用于建筑钢结构、石油化工、大型水上乐园、游乐场、电厂、桥梁、机械设备等领域，适用于金属、玻璃钢、ABS、木材等基面的涂装和维护。

**【永兴涂料】**我们主要生产的就是涂料用品，我们公司的品质管理是严格的，我们的产品的质量是稳定的，如有需要，大家可以联系我们。

要保证彩钢瓦漆的使用效果的话，就需要进行正确的喷涂施工，那么接下来我们就一起来了解一下施工过程中需要注意的事项有哪些吧：

(1) 一遍结束后，自然干燥12h后才能喷涂第二遍。

(2) 工件喷涂完成后，将喷枪斗里多余的漆倒回漆料桶里，如果长时间不用，要将漆桶封闭好，防止水分蒸发，结皮；

(3) 用清水将喷枪洗刷干净，防止堵塞。

**【永兴涂料】**为客户提供的彩钢瓦漆有着非常可靠的质量，并且能够为客户提供专业、完善的施工方案，工期短，速度快，效率非常高，如果有需要的话，欢迎您电话联系我们进行了解哦，期待与您的合作！