

荥阳彩钢瓦防锈专用漆【永兴涂料】彩钢瓦漆

产品名称	荥阳彩钢瓦防锈专用漆【永兴涂料】彩钢瓦漆
公司名称	新郑市永兴涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市新郑市新建路办事处非公有制经济园区
联系电话	13783405133 18039119943

产品详情

彩钢瓦漆的使用，使彩钢瓦表面具有良好的防锈性能，阻挡紫外线，减少外界对于彩钢瓦的损伤，延长使用寿命，是一种非常重要的材料。

彩钢瓦漆采用独特的配方和工艺，采用先进的工艺配方和科学的设计方案，是聚合物渗透型、转化型、稳定型的涂料。科学采用渗透转化机理为主导，克服了水性防锈底漆以水为分散介质，采用物理、化学等多种防锈机理的各种禁区。

【永兴涂料】始终遵守“客户需求是我们的生存保证，质量信誉是我们的生命”的宗旨，为广大客户提供质量有保障的彩钢瓦漆等产品，不断的提高服务水平，让客户有一个满意的体验。

你知道彩钢瓦漆的特点是什么呢？你知道有什么样的特殊方式吗？在什么方面应用的比较广泛呢？

- 1、保强：漆膜色泽光鲜亮丽，颜色可以根据客户要求任意调配，长期暴露在户外，可以确保3-5年内没有明显变色。
- 2、成膜效果优异：漆膜坚韧龟裂、附着力强、不闪蚀。
- 3、兼容性强：可配套各种油性或水性环氧漆，聚氨酯、氟碳、酸等各类底漆以及旧漆面均有很好的兼容性。

【永兴涂料】公司积极的研发绿色的涂料设备，我们在企业也有很好的形象，我们以一切为了客户出发，形成绿色的体系。

你知道彩钢瓦漆的施工要求是什么吗？特点是什么呢？你知道的都有什么样的特征吗？现在为大家解答：

可采用刷涂、喷涂方法施工，涂装前应先将漆搅拌均匀，若粘度偏高，可加入适量清水，加水量10-15%，应边添加边搅拌，保

证漆液均匀 施工时保持通风，不得在环境温度低于5 或湿度大于70的状况下施工

漆膜可自干，也可低温烘干，自干时温度不低于5 ，湿度不大于70；烘干时，流平时间不少于15分钟，烘烤温度不低于60-80 ，烘烤时间不少于25分钟。

涂装遍时，遍应表干，两遍至少间隔2小时，严禁与其它涂料及混合，施工结束，器具应立即用清水冲洗，以防干固。剩余漆应密闭保存，避免阳光直射，在通风良好的地方贮存，保持容器严格密封。应与强酸、强碱、强氧化剂、食物和动物饲料隔离存放。

【永光涂料】是一家致力于生产涂料的公司，我们公司对涂料的研究有很深的技术，大家如果有需要的，可以进行联系我们。