

升降平台 宣城升降平台 宣城矿源起重机

产品名称	升降平台 宣城升降平台 宣城矿源起重机
公司名称	宣城市矿源起重机销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宣城市泾县泾川镇南华路29号
联系电话	15056312990

产品详情

升降平台如何防静电

我们日常使用升降平台的过程中，升降平台，时常会遇到被静电骚扰的问题，虽对身体产生特别大的伤害，但往往会对我们的操作产生一些影响，对使用造成了极大的困扰，那么，在使用升降平台的时候，如何防止升降平台静电呢？济南重工升降机为大家简单的介绍一下。

操作员尽量选择全棉或者防静电工作服，洗涤面料的工作服尽量少穿，这样可以很好的起到预防作用。

检查线路是否存在漏电现象，由于升降平台的绝缘性不可能达到一百，所以线路漏电也可能会影响使用。

升降平台如果受潮应当及时吹干，避免干扰电器系统。

导轨式升降平台，是用于建筑物层高间运送货物的，专用液压升降机。产品主要用各种工作层间货物上下运送；立体车库和地下车库层高间汽车举升等。为什么越来越有的企业选择导轨式升降平台，下面济南宏宇就跟大家介绍一下选择导轨式升降机的四大理由。

一 产品优势：

- 1.设备承重大，可以实现多个点的控制，上下楼层可以操控，达到安全使用。
- 2.提升高度高，采用侧式油缸，运行平稳，无噪声、维修方便、使用寿命更长。
- 3.油缸和密封件采用进口零部件，解决客户油压不稳，零部件漏油问题。

4. 特别适合钢结构性厂房，适合室内室外均可安装。

5. 泵体采用一体泵站，移动升降平台，均配置进口泵站，也可根据客户要求选配，达到客户理想要求。

二 土建优势：

1. 导轨式升降平台地坑深度一般为150-300mm左右，顶层则不受限制，可根据场所和环境来订做。

2. 液压导轨式升降平台的电机设置在井道的周围，占有的面积相对较少，提高了井道面积的利用率。

3. 井道的上面不需要像电梯那样上面设置机房，顶层高度在2米5以上均可以安装。

三 运行成本优势：

1. 故障率低：由于采用了先进的液压系统，且有良好的控制方式，运行故障率可降低至。

2. 耗电量少：液压导轨式升降平台下降时，靠自重产生的压力驱动，大幅度节能减耗。

四 安全稳定优势：

1. 溢流阀：可防止上行运动时系统压力过高；

2. 应急手动阀：电源发生故障时，可使轿厢应急下降到比较近的层楼位置开门；

3. 手动泵：当系统发生故障时，可操纵手动泵打出高压油使轿厢上升到近的层楼位置；

4. 油箱油温保护：当油箱中油温超过标准设定值时，油温保护装置发生信号，暂停电梯使用，当油温下降后方可启动电梯。

一、简单介绍下移动式升降平台在实际中的使用。

当新设备落地后，首先要进行试机，宣城升降平台，验收。

1、试机：接通380/220V电源。

380V：接通电源，电机工作，但平台不升，液压升降平台，说明三相电接反，调整其中两根电源线（注意是其中的两根，不是三根）。按下上升，平台上升。使平台升至，由限位开关控制平台自己停止。再进行下降，连续升降2-3次。方可载人或者载物作业。

220V：这个没有正反转之说，接通电源，连续升降2-3次就可作业，但是一定要注意电源线不要过长，因为起动电流很高，如果电源线过长，导致衰减，升降平台会不工作的。

2、验收：把移动式升降平台的核载的重量放到平台上面。连接工作1-2小时，没有什么问题就可验收。如需要质量部门验收的，请质量部门有关技术人员检验即可。

二、移动式升降平台实际中的维护

1、每次升降平台作业时，应查看电路是否有损坏，损坏的应及时更换或采取其他措施。

2、每次作业时注意“未撑支腿，严禁使用”。

3、检查连接轴销润滑是否完好。

4、使用到三个月时应及时更换液压油，保持液压油清洁，防止堵塞油管或者其他。

以上就是宣城矿源对移动式升降平台使用的一点心得。

升降平台-宣城升降平台-宣城矿源起重机由宣城市矿源起重机销售有限公司提供。宣城市矿源起重机销售有限公司（www.xckyqz.com）有实力，信誉好，在安徽 芜湖 的工程、建筑起重机等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进宣城矿源起重机和您携手步入辉煌，共创美好未来！