

# 山西mpp电力排管生产厂 山西mpp电力排管 亚士通管业

产品名称	山西mpp电力排管生产厂 山西mpp电力排管 亚士通管业
公司名称	山西亚士通管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省太原市清徐县西谷乡北云支村商业一条街17号
联系电话	15035697189

## 产品详情

山西亚士通管业有限公司主要生产：HDPE双壁波纹管，MPP电力保护管（开挖，非开挖），HDPE给水管，通讯保护管等。产品广泛应用于市政，电力，通讯，饮用水等工程。

当环境温度低于 - 5 或大风天气时，应有保温和防范措施。否则将严重影响MPP管的焊接质量。

加热压力应分阶段控制，加热时压力稍大，吸热时压力较小。

焊缝冷却时应自然冷却，采用强制冷却时，山西mpp电力排管厂家，将影响管材焊接质量。

山西亚士通管业有限公司主要生产：HDPE双壁波纹管，MPP电力保护管（开挖，非开挖），HDPE给水管，山西mpp电力排管厂商，通讯保护管等。产品广泛应用于市政，电力，通讯，饮用水等工程。

因此为了避免该现象，我们在进行管材的吹扫时要注意什么呢？

- 1.吹扫试验的介质应用压缩空气，山西mpp电力排管，其温度不宜超过40摄氏度。
- 2.在吹扫时，MPP管应与无关系系统和已运行系统隔离，并应设置明显标志，不得用阀门隔离。
- 3.调压器、凝水缸、阀门等设备不参与吹扫，待吹扫合格后再安装。
- 4.吹扫口应设在开阔地段，并采用加固措施；排气口应进行接地处理。吹扫时应设安全区域，吹扫出口严禁站人。

5.吹扫气体压力不应大于0.3MPa。吹扫气体流速不宜小于20m/s，且不宜大于40m/s。

6.每次吹扫MPP管的长度，应根据吹扫介质、压力、气量来确定，不宜超过500m。

7.当目测排气无时，应在排气口设置白布或涂白漆木靶板检验，5min内靶上无尘土、塑料碎屑等杂物为合格。

山西亚士通管业有限公司主要生产：HDPE双壁波纹管，MPP电力保护管（开挖，非开挖），山西mpp电力排管生产厂，HDPE给水管，通讯保护管等。产品广泛应用于市政，电力，通讯，饮用水等工程。

MPP管不管在质量、性能方面，还是在价格方面都会比其他的保护管材优良，因此很多用户选择购买该管材来建造工程。但是在进行施工的期间内，难免会因各种因素的影响而造成问题的发生，我们要想解决并预防好，首先要知道会有什么问题比较容易出现。

山西mpp电力排管生产厂-山西mpp电力排管-亚士通管业由山西亚士通管业有限公司提供。山西亚士通管业有限公司（[www.sxystgy.com](http://www.sxystgy.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！