

# 盘扣式脚手架一米重量 伟业工具扣件生产厂家 盘扣式脚手架

产品名称	盘扣式脚手架一米重量 伟业工具扣件生产厂家 盘扣式脚手架
公司名称	日照市伟业工具股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	日照市岚山区高兴镇历家湖村
联系电话	15606332809

## 产品详情

如何做好圆盘脚手架的防护工作：设专人每天对脚手架进行巡回检查，检查立杆、垫板有无下沉、松动，盘扣式脚手架方案，架体所有扣件有无滑扣、松动，架体各部构件是否完整齐全。作好脚手架基础排水，下雨过后要对脚手架架体基础进行检查，严禁脚手架基底积水下沉。操作层施工荷载不得超过270KG / 平方米，盘扣式脚手架，不得将横杆支撑、缆风绳等固定在脚手架上，严禁在脚手架上悬挂重物。严禁任何人任意拆除脚手架上任何部件。遇有六级以上大风、大雾、大雨和大雪天气应暂停脚手架作业，在复工前 检查无问题后方可继续作业。

脚手架的作用是用来搭建跟高楼同高的工具，方便对建筑物的施工，可以说如果没有脚手架的存在，就很难建成高耸的大楼。脚手架的搭建非常方便，盘扣式脚手架一米重量，只要搭建人员能认真仔细的进行脚手架搭建工作，并保证脚手架质量的可靠性，就可以确定脚手架的稳定性，使得站在脚手架上工作的人员没有生命安全的威胁。总之，盘扣式脚手架技术规范，脚手架在构建建筑物方面做出了巨大的贡献，因为它，有了美观整齐的建筑，脚手架重要性足以体现了。

门式脚手架搭设顺序为：基础准备 安放垫板 安放底座 竖两榀单片门架 安装交叉杆 安装脚手板 以此为基础重复安装门架、交叉杆、脚手板工序。基础必须夯实，并宜铺100mm厚道渣一层，且应做好排水坡，以防积水。门式钢管脚手架应从一端开始向另一端搭设，上步脚手架应在下步脚手架搭设完毕后进行。搭设方向与下步相反。门式脚手架的搭设，应先在端点底座上插入两榀门架，并随即装上交

叉杆固定，锁好锁片，然后搭设以后的门架，每搭一榀，随即装上交叉杆和锁片。

盘扣式脚手架一米重量-伟业工具扣件生产厂家-盘扣式脚手架由日照市伟业工具股份有限公司提供。日照市伟业工具股份有限公司（[www.rzweiye.com](http://www.rzweiye.com)）是山东日照，工程机械配件的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在伟业工具领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创伟业工具更加美好的未来。