

# 连云港橡胶输送带 安徽双基输送机厂家 橡胶输送带厂家

产品名称	连云港橡胶输送带 安徽双基输送机厂家 橡胶输送带厂家
公司名称	安徽双基输送设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市弋江区兴业路9号
联系电话	15155368836

## 产品详情

### 输送带常见种类介绍

尼龙帆布输送带产品特点：

1、本产品由全棉帆布（CC）或维棉交织浸浆帆布（VC）经压延、成型、硫化等工序精制而成。2、该产品适合于常温下输送非腐蚀性的无尖刺的块状、粒状、粉末的多种物料、如煤炭、焦炭、砂石、水泥等散物（料）或成件物品。3、本产品适应不同使用条件的要求，可制成包边式、开边式、中梯型、边梯型等不同结构。注：1、有特殊规格要求请来函或来人面洽。2、上、下覆盖层厚度可按表中范围选用。3、胶带宽度，覆盖层厚度和胶带长度偏差按国家标准GB/T4490-94要求执行。4、纵向全厚度拉伸强度规格系列按 GB/T7894-87执行。??

尼龙芯输送带简介：

尼龙输送带是由多层尼龙帆布按一定方式粘合在一起，上下覆盖强力弹性好的耐磨橡胶。用于输送中小块状/粒状/粉末状物体，适于高速，中长距离耐冲击力大的运输。品种：按覆盖胶性能可分为普通用途型和耐磨型/难燃型。尼龙芯输送带具有带体薄、强力高、耐冲击、性能好、层间粘合强度大、屈挠性优异及使用寿命长等特点，适合中长距离、较高载量高速条件下输送物料。

型号：NN80、NN125、NN100、NN150、NN200、NN300、NN400普通型符合标准：GB

/ T7984 - 2001一般难燃型符合标准：GB / T10822 -

89规格：（1）带宽：100mm-3000mm?，（2）布层：2

- 8层?，（3）覆盖胶：工作面：1.5-8mm?非工作面：0mm-4.5mm。

### 滚筒包胶的作用

包胶滚筒是皮带输送机不可缺少的零件，是流水线设备重要的组成部件。因为其特性广泛应用于钢铁、冶金、煤炭、水泥、等行业。

包胶滚筒常用碳钢镀锌、碳钢镀铬、碳钢包胶、铝合金、不锈钢等材料，胶体常用天然橡胶，丁晴橡胶，氯丁橡胶，三元乙丙橡胶，聚氨酯等。在包胶技术上，目前大多数企业都采用冷硫化包胶技术，可以在不需要拆卸滚筒的情况下，即可轻松实现橡胶板对驱动滚筒的包胶，从而可以减轻工人包胶强度，节省输送带停机时间。everlar88.com

滚筒包胶能够保护滚筒表面不受侵蚀，延长滚筒使用寿命。也能够保护滚筒不受环境的影响，不容易氧化。而且滚筒不包胶，连云港橡胶输送带，很容易在高强力输送系统中造成输送带打滑，不利于正常的输送系统的运转。如果进行滚筒包胶，就能解决很多不必要的麻烦了。除此之外，橡胶板还有一个明显的优势是能够自我清洁，避免粘附运料。

因此，滚筒需要进行包胶来保护金属滚筒，并且维持输送系统的正常运转。有了它，有效的改善了皮带输送线输送体系的运转情况。

油冷式电动滚筒的使用方法用户须知，尤其是从业人员，必须要严格操作，以免使用不当造成的经济损失。

在使用前做好准备

- 1.电动滚筒应在不高于40 ° C的环境温度下工作。
- 2.在电气控制电路中，橡胶输送带厂家，应安装与所选电动滚筒配合的过载，单相运行和紧急制动等保护装置，并使机壳接地良好。
- 3.输送机的所有部件应准确安装并符合相关规定，橡胶输送带价格，方可进行测试。
- 4.试运行应分为2个阶段：空载和负载。当负载空转时，整个机器应平稳运行，没有冲击和大的周期性噪音。
- 5.负载试验应在空载试验正常试验后进行。在测试车辆时，应首先驱动车辆，并将材料制成均匀，连续和缓慢的材料。在停止之前，应先停止喂料，然后在停车前将材料排干。

连云港橡胶输送带-安徽双基输送机厂家-橡胶输送带厂家由安徽双基输送设备有限公司提供。安徽双基输送设备有限公司（[www.zhongguoshuangji.com](http://www.zhongguoshuangji.com)）位于安徽省芜湖市弋江区兴业路9号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前安徽双基输送设备在二手机械设备中享有良好的声誉。安徽双基输送设备取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。安徽双基输送设备全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。