

自吸泵 惠州氟塑料自吸泵加工 益升泵业

| | |
|------|---------------------|
| 产品名称 | 自吸泵 惠州氟塑料自吸泵加工 益升泵业 |
| 公司名称 | 东莞市益升泵业有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 东莞市东城街道温塘社区文塔路79号 |
| 联系电话 | 15917698625 |

产品详情

安装自吸泵进口管路应该注意那些事项？

1.进口安装高度应尽可能地低于水池的储水平面；并尽量缩短吸入管的长度，少装弯头。
2.自吸泵进口管路中的阀门、法兰的焊接处等应严防漏气或渗漏液体，自吸泵进口管路中不允许有漏气现象存在。
3.需要防止自吸泵体内吸入固体等杂物，惠州氟塑料自吸泵加工，所以自吸泵进口管路管路上应设置过滤网。过滤网的有效过水面积应为吸入管截面的2-3倍，必须定期检查过滤网。
4.自吸泵的泵体不允许承受管路的负荷。所以自吸泵进口管路和吐出管路应需配套的支架，

产品特点：

- 1.采用PP+GF，CPVC PVDF各種塑材料射出成型可抵抗大部分的化学性、耐酸、耐碱。
- 2.適合各種酸碱液循環、冷却、噴洗設備、廢气塔使用。
- 3.可空運轉使用，絕不因空運轉而損壞。
- 4.主體部分采用C型扣環密封，入口主體體積較小適合槽内式设计使用。

PTH高压可空转直立式耐酸碱泵浦

规格表：

马力：1HP/7.5HP

功率：0.75KW ~ 5.5KW

扬程：17M ~ 41M

流量：160L ~ 620L

重量：20KG ~ 73KG

产品特点：

1. 泵體采用FRPP、PVDF等塑料材料射出成型。
2. 適合于槽内外使用。
3. 率、低噪音、不泄漏、易于维修。
4. 泵浦内使用干式軸封，空轉不會損壞、马达端蓋有油封設計、確保酸性氣體不會進入马达軸承、從而保護马达、增加马达使用壽命。
5. 泵浦轉動軸可使用SUS304、SUS16L及钛金材質，滿足客户使用到不同的工作場所。

注意排气。在启动自吸水泵前应加足引水，以排除自吸水泵内的空气；平时应定期打开泵盖上的放气螺塞，排除积聚在里面的空气。

启动工业盐酸自吸泵时：注意泵轴的转向是否正确。注意转动时有无不正常的声响和振动。注意压力表及真空表读数，启动后当压力表及真空表的读数经过一段时间的波动而指示稳定后，说明泵内已经上液，进入正常输液作业。在泵进入正常输液作业前即自吸过程中，应特别注意泵内水温升高情况，如果这个过程过长，泵内水温过高，惠州氟塑料自吸泵功率，则停泵检查其原因。如果泵内液体温度过高而引起自吸困难，那么可以暂时停机，利用吐出管路中的液体倒流回泵内或向泵体上加储液口处直接向泵内补充液体，使泵内液体降温，惠州氟塑料自吸泵材质，然后启动即可。泵在工作过程中如发生强烈振动和噪声，有可能是泵发生汽蚀所致，汽蚀产生的原因有两种：一是进口管流速过大，自吸泵，二是吸程过高。流速过大时可调节出口控制阀，升高压力表读数，在进口管路有堵塞时则应及时排除；吸程太高时可适当降低泵的安装高度。

自吸泵-惠州氟塑料自吸泵加工-益升泵业(诚信商家)由东莞市益升泵业有限公司提供。东莞市益升泵业有限公司(www.dgysby.cn)有实力，信誉好，在广东东莞的耐腐蚀泵等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进益升泵业和您携手步入辉煌，共创美好未来！