

冷却塔喷头 河北祥庆 反冲洗冷却塔喷头

产品名称	冷却塔喷头 河北祥庆 反冲洗冷却塔喷头
公司名称	河北祥庆塑料制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	衡水市冀州区兴华南大街工业园区
联系电话	13483711496 13483711496

产品详情

冷却塔喷头

使用螺旋喷嘴成本低，螺旋喷嘴多采用注塑，浇铸，窑炉烧结等工艺，归根结底都是使用模具制造产品，比普通金属喷嘴成本低廉很多，而又容易生产大批量的货物

喷嘴布水均布，采用交叉布水方法，将热水均匀布洒到填料顶部，无中空现象。具有良好的工作特性和对水质变化的适应性。

喷头用收缩管嘴流出，便于根据喷头的水量、水压、喷嘴间距合理配置，反冲洗冷却塔喷头，又可降低喷嘴出水口的阻力，冷却塔喷头，喷头的流量系数较大，这种喷嘴可适用于不同的水头，海鸥冷却塔喷头，在水压较低时，也能喷溅均匀！

冷却塔

低压雾化装置工作压力仅为0.035MPa，比水压自转式雾化装置工作压力0.2MPa低0.17MPa，配套水泵功率大大降低。WGFB塔系统阻力为填料塔的1/2左右，在冷却水量、风机相同时，配套电机功率降至填料塔的60%，节能效果显著，加之消除了清洗更换填料和布水喷头的费用，运行费用大大降低。

液体经加压进入喷嘴再呈雾状喷出的称为加压喷嘴；液体由细孔流出，在其周围喷射高速气体使液体呈雾

状喷出的称为气流式喷嘴根据喷雾的要求，有各种加压喷嘴:在很窄宽度内喷出液体使之呈膜状，山夹心圆锥喷嘴喷出使液体分散成圆锥面状，由空心圆锥喷嘴喷出使液体呈圆锥蕊状。

螺旋喷嘴又叫脱硫喷嘴、防堵塞喷嘴、大流量喷嘴、除尘喷嘴、耐腐蚀喷嘴、耐磨损喷嘴、耐高温喷嘴。

螺旋喷嘴设计特征：

螺旋喷嘴(SPJT)是一种实心锥形或空心锥形喷雾喷头，喷流角度范围可为60度-170度，常规为120度。在3巴压强下，液体流率范围为5.5—140升/分，广泛应用于烟气脱硫除尘、废气处理、废水处理、防火灭火、喷淋清洗等多个领域。

这种结构紧凑的喷嘴有着畅通的流道设计，可以减少液体阻塞，使液体在给定尺寸的管道上达到大流量。

聚介绍：

聚：PP塑料，化学名称：聚

英文名称:Polypropylene（简称PP）

比重:0.9-0.91克/立方厘米 成型收缩率:1.0-2.5% 成型温度：160-220

特点：无毒、无味，密度小，强度刚度，三溅式冷却塔喷头，硬度耐热性均优于低压聚乙烯，可在80度左右使用.具有良好的电性能和高频绝缘性不受湿度影响，使用PP材质制造的螺旋喷嘴多用在常温、无须耐磨损的环境下。

冷却塔喷头-河北祥庆-反冲洗冷却塔喷头由河北祥庆塑料制品有限公司提供。行路致远，砥砺前行。河北祥庆塑料制品有限公司（www.hbxiaqing.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!