

eva干法夹胶炉 方鼎科技干法夹胶炉 干法夹胶炉

产品名称	eva干法夹胶炉 方鼎科技干法夹胶炉 干法夹胶炉
公司名称	方鼎科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	日照市东港区涛雒镇工业园区汇丰路
联系电话	18906338322 18906338322

产品详情

玻璃夹胶炉的产品介绍

工作原理：该设备采用EVA胶片将两片或两片以上的玻璃组合，利用真空袋（硅胶带）加热抽真空，同时高温加热，将玻璃与EVA胶片一起加热，生产出安全的夹层玻璃。将夹层玻璃放在炉架上（注意：两层玻璃之间应有一些空间，免于粘附），干法夹胶炉，不要堵塞硅胶板的吸嘴，否则硅胶板中的空气不会从废玻璃中排出，硅胶板上下要密封好，开启真空泵，eva干法夹胶炉，排出硅胶板内空气。入炉前检查真空袋有无漏气现象。如有漏风，请尽快修理（如果硅胶板有漏风，则不能在炉内加热）。

玻璃夹胶炉工作原理、功能及特点

1.工作原理：采用真空袋原理对玻璃进行抽真空，干法夹胶炉，在加热条件下，将EVA胶片融化并与玻璃粘合，制成夹丝、夹膜或夹胶玻璃。

2.功能和特点：

（1）烤箱由垂直和水平的风加热，炉内热量相对平衡，热损失小，采用岩棉和硅酸铝织锦材料制成的墙体具有保温功能。

（2）真空床采用硅胶板，可长时间使用。

（3）控制箱设计合理、简单，预置程序一步完成，操作方便。

夹胶玻璃设备的性能优点

夹胶玻璃设备采用耐受高温抗撕裂硅胶片，玻璃干法夹胶炉，厚度可达3毫米，每层硅胶片的累积厚度可放置玻璃达36毫米，加工能力大，真空性能好，节省时间和成本，改变旧的普通硅胶片老化快，密封性差，寿命短，导致产量低。该设备的主体结构基于节能设计。它是由新的承重钢制成的。具有承载能力高、占地面积小、单、双工位改造灵活、节能等特点。