

凯达管材 不锈钢伸缩器厂家 湖南不锈钢伸缩器

产品名称	凯达管材 不锈钢伸缩器厂家 湖南不锈钢伸缩器
公司名称	河南省凯达波纹管有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市西村镇永安路南段
联系电话	15617643888

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河南省凯达波纹管有限公司

双法兰限位伸缩接头适用于高压管道中，有着别的伸缩器所没有的优势与作用。总的来说有两点：它是金属材质，湖南不锈钢伸缩器，能够比橡胶材质的接头更能承受压力。第二伸缩接头内部的密封圈在工作时能够实现很好的静密封，前提是保证能够正常补偿管道位移的情况下。

具体的优势优点：

1、构造简略，加工便利，不锈钢伸缩器价格，装卸容易，易于防腐面料；运用：压紧面可所以滑润的，适用于PN小于等于2.5MPa的场合；带沟槽的（2~4条、宽X深为0.8mmX0.4mm、截面为三角形周向沟槽），使垫片容易发生变形，并避免非金属垫片被挤出，习惯更广；容器法兰可用至6.4MPa，管法兰甚至可用至25~42MPa，但随着公称压力的进步，习惯的公称直径相应减小。

2、凹凸压紧面弹性接头：装置易于对中，有用避免垫片被挤出，但宽度较大，故需较大的螺栓预紧力，法兰尺度也较大。适用于PN小于等于6.4MPa的容器法兰和管法兰。

3、榫槽压紧面弹性接头：由榫面、槽面合作构成，垫片安放在槽内，不会被挤出压紧面，较少受到介质的冲刷和腐蚀。因为密封面较窄，不锈钢伸缩器厂家，所需螺栓力较小，适用于压力更高、密封需求严厉的场所，如、和高度或极度损害毒性介质等重要场合。但构造杂乱，垫片易被挤压在槽内不易铲除，替换垫片较难。别的还要留意的是，榫面法兰在运送中要加以维护，避免磕碰变形。

双法兰限位伸缩器是由本体、密封圈、压盖、伸缩短管等主要部件组

双法兰限位伸缩器是由本体、密封圈、压盖、伸缩短管等主要部件组成。管道在允许的伸缩量中可以自由伸缩，一旦超过其范围就起到限位，确保管道的运行，适用于有振动或有斜度及拐弯的管路中的连接。套筒伸缩器容易渗漏、跑水、维修频繁，发生停送暖气而使住户积怨较多；小波纹伸缩器受力不均，易疲劳损坏，经常更换。目前，管道伸缩器已在建筑工程领域中得到广泛的应用。

补偿器在安装前应先检查其型号、规格及管道配置情况需要符合设计要求。对带内套筒的补偿器应注意使内套筒子的方向与介质流动方向一致。需要进行“冷紧”的补偿器，预变形所用的辅助构件应在管路安装完毕后方可拆除。

伸缩接头安装时调整产品两端与法兰的连接长度，对角依次均匀拧紧压盖螺栓，调整好限位螺母，这样就能让管道在伸缩量范围内可以自由伸缩，锁定伸缩量，确保管道安全运行。

伸缩器也称伸缩节、膨胀节、补偿器。伸缩器在一定范围内可轴向伸缩，也能在一定的角度内克服管道对接不同轴向而产生的偏移，能极大的方便阀门管道的安装与拆卸，在管道允许伸缩量中可以自由伸缩，一旦越过其伸缩量就起到限位的作用，确保管道的安全运行。

不锈钢伸缩器不易产生腐蚀、点蚀、锈蚀或磨损。不锈钢还是建筑用金属材料中强度很高的材料之一。由于不锈钢具有良好的耐腐蚀性，所以它能使结构部件保持工程设计的完整性。含铬不锈钢还集机械强度高和高延伸性于一身，易于部件的加工制造，可满足建筑师和结构设计人员的需要。不锈钢伸缩器

凯达管材(图)-不锈钢伸缩器厂家-湖南不锈钢伸缩器由河南省凯达波纹管有限公司提供。河南省凯达波纹管有限公司(www.kdbwg.com)有实力，信誉好，在的日用五金等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进凯达和您携手步入辉煌，共创美好未来！