热力伸缩器批发 热力伸缩器 凯达管件

产品名称	热力伸缩器批发 热力伸缩器 凯达管件
公司名称	河南省凯达波纹管有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市西村镇永安路南段
联系电话	15617643888

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河南省凯达波纹管有限公司

伸缩接头可在管线任意位置上安装，但用于连接阀门时要位于阀后；较长或较重的管道要在伸缩器附近设置活动支座，保证伸缩接头运行正常；安装后要及时将伸缩器压盖螺栓紧固，注意松紧程度，要根据管道工作压力调节，太紧或太松会影响密封效果和伸缩性，灵活性，同时要及时将限位螺栓固定好，热力伸缩器，防止使用时拉脱。 设备防腐 伸缩接头与介质接触的表面涂环氧树脂漆，涂层厚度250μm，耐腐蚀性强且卫生无污染，适于在水或污水环境中使用。所有零部件、填料及密封件均采用无毒无害材料，所有不锈钢部件表面进行酸洗钝化处理。

CS型热力管道伸缩器是由伸缩套、压盘和伸缩体组合而成。主要用在蒸汽管道上面，补偿蒸汽管道因热胀冷缩产生的位移。

优点：该产品主要的优点a伸缩量大;b安装简单方便；c维护方便。

特点：热力管道伸缩器的特点就是耐高压和耐高温，所以多用于蒸汽管道和热水管线上。

安装注意事项：

1，热力伸缩器厂家，安装前松开压盘螺栓，将伸缩器拉长至安装长度，热力伸缩器价格，然后对角法拧紧螺栓，切勿压偏；

2，本伸缩器应安装在管道的直线段上两个固定支架之间，热力伸缩器批发，为保证伸缩器正常伸缩并防止拉脱，应设有导向支架及挡件。

正是由于它的这些特点，使得该产品更适用于蒸汽和热水管线上，并且输送温度一般不高于450°，如果有其它要求，要另附说明。

伸缩器不仅能有效利用自身伸缩短管来对管道进行补偿，更可以进行轴向补偿的限制，避免补偿过度造成的管道拉脱现象，为广大使用用户带来便捷的使用体验，

不锈钢的耐蚀性取决于钢中所含的合金元素。不锈钢基本合金元素还有镍、钼、钛、铌、铜、氮等，以满足各种用途对不锈钢组织和性能的要求。不锈钢容易被氯离子腐蚀，因为铬、镍、氯是同位原素，同位原素会进行互换同化从而形成不锈钢的腐蚀。

伸缩器厂家按类型可以分为：一次性直埋式波纹伸缩器、自由补偿直埋式波纹伸缩器、进置式波纹伸缩器。

热力伸缩器批发-热力伸缩器-凯达管件由河南省凯达波纹管有限公司提供。河南省凯达波纹管有限公司（www.kdbwg.com）在日用五金这一领域倾注了诸多的热忱和热情，凯达一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张经理。